

## ARIS FLEX SD

Furtun gofrat din cauciuc pentru absorbtie, refulare pentru aplicatii industriale



Furtun gofrat potrivit pentru transportul apei murdare, ape uzate si lichide non-agresive .

Furtun potrivit pentru masiniile de vidanizare, cisterne etc.

Exterior: SBR/EPDM

Interior: SBR

Insertii: Textile

Numar insertii: 2

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Negru

Spira: Da

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1000801	25	37	6	18	90	-30 - +80 °C	150	6	750
1000802	32	44	6	18	90	-30 - +80 °C	190	6	900
1000803	38	50	6	18	90	-30 - +80 °C	228	6	1000
1000804	50	62	6	18	90	-30 - +80 °C	300	6	1500
1000805	57	68	6	18	90	-30 - +80 °C	340	6	1650
1000806	60	72	6	18	90	-30 - +80 °C	360	6	1800
1000807	65	77	6	18	90	-30 - +80 °C	380	6	1950
1000808	75	89	6	18	90	-30 - +80 °C	450	6	2150
1000809	80	94	6	18	90	-30 - +80 °C	480	6	2300
1000810	90	106	6	18	90	-30 - +80 °C	540	6	3100
1000811	102	116	6	18	90	-30 - +80 °C	600	6	3600
1000812	110	126	6	18	90	-30 - +80 °C	660	6	3700
1000813	127	145	6	18	90	-30 - +80 °C	760	6	4500
1000814	150	168	6	18	90	-30 - +80 °C	910	6	6300
1000815	200	220	6	18	90	-30 - +80 °C	1200	6	10000
1000816	254	274	6	18	90	-30 - +80 °C	1520	3	18000