

## GLASSFIBERCO

### Furtun cauciuc acoperit la exterior cu fibra de sticla



Utilizat ca furtun de răcire apa în topirea sticlei și alte aplicații cu temperaturi ambientale ridicate, cum ar fi cuptoare, furnale. Are un strat suplimentar între peretele interior și exterior pentru a asigura o viață lungă.

Căldură maximă radiantă + 450°C.

Exterior:	Fibră de sticlă
Interior:	Cauciuc sintetic
Insertii:	Textil sintetic
Numar insertii:	1
Culoare exterior:	Gri
Culoare interior:	Alb

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
20301325	13	25	20	60		-40 - +120°C		61	480
20301931	19	31	20	60		-40 - +120°C		61	730
20302539	25	39	20	60		-40 - +120°C		61	970
20303248	32	48	20	60		-40 - +120°C		61	1450
20303855	38	55	20	60		-40 - +120°C		61	1800
20304057	40	57	20	60		-40 - +120°C		61	1870
20305171	51	71	20	60		-40 - +120°C		61	2580
20306081	60	81	20	60		-40 - +120°C		61	3190
20306586	65	86	20	60		-40 - +120°C		61	3430
20307696	76	96	20	60		-40 - +120°C		61	3700