

PREMIUM *Line*

BELINDA AIR Ω /T PREMIUM
Furtun cauciuc pentru aer comprimat

Furtun flexibil din cauciuc pentru aer comprimat. Furtun potrivit pentru aer comprimat, apa și o gamă largă de produse non-agresive regasite în aplicații industriale. Rezistent la pulverizare de ulei atunci când utilizați un compresor.

Temperatura de lucru: -25°C up to +100°C (intermitent până la +120°C).

Proprietăți electrice:

Tip Ω /T ($R < 10^6 \Omega$, $R < 10^9 \Omega$ prin peretele furtunului)

Exterior: EPDM

Interior: EPDM

Insertii: Textil sintetic

Numar insertii: 1

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Negru

Electroconductivitate exterior: $R < 10^6 \Omega$

Electroconductivitate interior: $R < 10^6 \Omega$

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1100112	6.5	13	15	60		-25 - +100°C	50	40	160
1100113	8	15	15	60		-25 - +100°C	50	40	200
1100114	9.5	17	15	60		-25 - +100°C	60	40	230
1100115	13	21	15	60		-25 - +100°C	75	40	330
1100116	16	25	15	60		-25 - +100°C	95	40	440
1100117	19	28	15	60		-25 - +100°C	110	40	530
1100118	25	36	15	60		-25 - +100°C	130	40	830