

ALGOL SEWER KING
Furtun din cauciuc de inalta presiune pentru canalizare


Furtun din cauciuc de inalta presiune pentru canalizare. Special proiectat pentru utilaje de vidanajare pentru curatarea canalizarilor. Furtunul neted la exterior pentru un tranzit usor. Foarte flexibil, si prezavut cu vezicule perforate antispargere. Furtun este asamblat cu cupla filet mama pe un capat al furtunului si cupla filet tata pe cealalta. Certificate de test presiune sunt disponibile la cerere.

Exterior:	Cauciuc sintetic
Interior:	Cauciuc sintetic
Insertii:	Textil sintetic
Numar insertii:	2
Culoare exterior:	Negru
Culoare interior	Negru
Norma:	ISO 1307

Articol Nr.	∅ Int. mm	∅ Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1712301	12.7	25	250	625		-40 - +70 °C	65	120	440
1712302	12.7	25	250	625		-40 - +70 °C	65	180	440
1712303	19	31.6	250	625		-40 - +70 °C	90	120	555
1712304	19	31.6	250	625		-40 - +70 °C	90	180	555
1712314	19	31.6	250	625		-40 - +70 °C	90	200	555
1712305	25	39.3	250	625		-40 - +70 °C	100	120	780
1712306	25	39.3	250	625		-40 - +70 °C	100	150	780
1712307	25	39.3	250	625		-40 - +70 °C	100	180	780
1712318	25	39.3	250	625		-40 - +70 °C	100	200	780
1712325	25	39.3	250	625		-40 - +70 °C	100	240	780
1712308	31.8	48	250	625		-40 - +70 °C	130	120	1060
1712309	31.8	48	250	625		-40 - +70 °C	130	180	1060
1712312	31.8	48	250	625		-40 - +70 °C	130	150	1060
1712313	31.8	48	250	625		-40 - +70 °C	130	200	1060