



LACTERUS SMOOTHFLEX 10 SD

Furtun din cauciuc de absorbtie, refulare pentru produse alimentare

Furtun utilizat pentru uleiuri, grăsimi animale și vegetale, produse lactate, băuturi carbogazoase, sucuri și alcool până la 96%.

Furtunul este potrivit pentru temperatura de sterilizare cu abur până la 121 ° C (250 ° F) timp de 30 de minute sau pot fi supuse unui tratament bactericid cu soluții chimice la o temperatură de până la 82 ° C (180 ° F). Temperatura maximă depinde de diferite soluții chimice și concentrarea lor.

Special conceput ca furtun de încărcare și descărcare la camioane cisternă.

Exterior:	Butil
Interior:	Butil
Insertii:	Textil sintetic
Numar insertii:	2
Culoare exterior:	Albastru
Culoare interior:	Alb
Spira:	Da
Norma:	ISO 1307

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1510111	25	37	10	30	90	-40 - +120°C	85	40	840
1510112	32	44	10	30	90	-40 - +120°C	115	40	1050
1510113	38	52	10	30	90	-40 - +120°C	150	40	1470
1510114	50	65	10	30	90	-40 - +120°C	210	40	2010
1510115	63.5	79	10	30	90	-40 - +120°C	265	40	2660
1510116	75	91	10	30	90	-40 - +120°C	320	40	3240
1510117	100	120	10	30	90	-40 - +120°C	430	40	5300