

CHARON 80 Ω/T

(GP 80 plus)

Furtun de cauciuc pentru aplicatii multiple



Furtun utilizat pentru aer (pana la 70° C),
 apa (pana la 90° C) ulei (pana la 95° C). Foarte robust.
 Deasemenea este potrivit pentru substante chimice
 usoare, fluide hidraulice, acizi și alcalini.

Exterior: NBR/PVC
 Interior: NBR
 Insertii: Fibra de sticla
 Numar insertii: 1 sau 2
 Culoare exterior: Negru
 Culoare interior: Negru
 Interior electroconductiv: $R < 10^6 \Omega$
 Exterior electroconductiv: $R < 10^6 \Omega$

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1200301	6	13	37	110	76	-40 - +100°C	35	variabilă	130
1200302	8	15	37	110	76	-40 - +100°C	50	variabilă	160
1200303	10	17	37	110	76	-40 - +100°C	60	variabilă	190
1200304	13	20.5	37	110	63.5	-40 - +100°C	70	variabilă	260
1200305	16	24.2	30	90	50	-40 - +100°C	90	variabilă	330
1200306	19	29	30	90	50	-40 - +100°C	110	variabilă	470
1200307	25	35	30	90	50	-40 - +100°C	130	variabilă	610
1200308	32	42.8	30	90	25	-40 - +100°C	200	variabilă	750
1200309	38	51	30	90	25	-40 - +100°C	300	variabilă	1010
1200310	50	64	30	90	12.5	-40 - +100°C	500	variabilă	1440