

**SIRIUS BETON 4ST Ω D****85 BAR****Furtun cauciuc pentru pompe de beton**

Furtun utilizat pentru transportul betonului ce urmeaza a fii turnat prin pompele de beton. Disponibil orice lungime solicitata, inclusiv asamblarea de cuplaje pentru pompa de beton.

Rezistenta la uzura conform DIN ISO 4649 < 65 mm³.

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Exterior: | NR |
| Interior: | NR |
| Insertii: | Otel |
| Numar insertii: | 4 |
| Culoare exterior: | Negru |
| Culoare interior: | Negru |
| Interior electro conductiv: | R < 10 ⁶ Ω |
| Exterior electro conductiv: | R < 10 ⁶ Ω |

| Articol Nr. | Ø Int. mm | Ø Ext. mm | P.N. bar | P.S. bar | Vacum % | Temp. °C | R.C. mm | Lungime m | Greutate g/m |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-------------|---------|-----------|--------------|
| 1602001 | 102 | 130 | 85 | 170 | 81 | -40 - +70°C | 1016 | 20 | 8000 |
| 1602010 | 127 | 155 | 85 | 170 | 81 | -40 - +70°C | 1270 | 20 | 9900 |
| 1602027 | 102 | 126 | 85 | 170 | 81 | -40 - +70°C | 1016 | 30.5 | 7020 |
| 1602037 | 127 | 153 | 85 | 170 | 81 | -40 - +70°C | 1270 | 30.5 | 10340 |