

HELIX 202 2SW
Furtun de presiune extrema pentru curatare


Furtun de presiune extrema potrivit in aplicatii de curatare cu apa. Datorită unui număr limitat de doar 4 armaturi speciale, furtunul este ușor în greutate și este foarte flexibil.

Exterior:	Termoplastic polimer
Interior:	Termoplastic polimer
Insertii:	Otel
Numar insertii:	2
Culoare exterior:	Albastru
Culoare interior:	Gri

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
401701	3.4	7	1040	2600		-30 - +70 °C	60	variabilă	90
401702	4	8.2	1200	3000		-30 - +70 °C	70	variabilă	110
401703	5	9.8	1040	2600		-30 - +70 °C	90	variabilă	150
401704	6.2	11.5	1040	2600		-30 - +70 °C	110	variabilă	210
401705	7.9	13.7	900	2250		-30 - +70 °C	130	variabilă	260
401706	9.9	16.4	690	1750		-30 - +70 °C	150	variabilă	320
401707	12.8	20.4	690	1725		-30 - +70 °C	190	variabilă	500