

**PUR L FOOD**
**Furtun din poliuretan de aspiratie si ventilatie pentru produse alimentare**


Furtun pentru aplicatii medii sau grele de lucru, rezistenta mare la uzura, conform FDA. Furtun utilizat pentru produse din industria alimentara, farmaceutica si chimica.

Exterior: PU  
 Interior: PU  
 Culoare exterior: Transparent  
 Culoare interior: Transparent  
 Spira: Da  
 Norma: FDA 21 CFR 177.2600  
 TRBS 2153 (Zone 1, 21)  
 FDA 21 CFR 178.2010  
 EU Regulations 1935/2004,  
 102011 & 1282/2011

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
340343	32		2.5	0	72.5	-40 - +90 °C	40	10	350
340344	38		2.1	0	67.5	-40 - +90 °C	50	10	390
340345	40		2.1	0	67.5	-40 - +90 °C	50	10	400
340333	50		1.7	0	52.5	-40 - +90 °C	60	10	450
340337	60		1.4	0	45	-40 - +90 °C	70	10	530
340338	65		1.3	0	37.5	-40 - +90 °C	75	10	640
340346	70		1.1	0	37.5	-40 - +90 °C	80	10	680
340331	75		1.1	0	30	-40 - +90 °C	85	10	720
340324	80		1	0	30	-40 - +90 °C	90	10	760
340326	100		0.8	0	22.5	-40 - +90 °C	110	10	950
340347	120		0.7	0	22.5	-40 - +90 °C	130	10	1120
340348	125		0.7	0	22.5	-40 - +90 °C	135	10	1180
340332	150		0.6	0	15	-40 - +90 °C	165	10	1480
340328	160		0.6	0	15	-40 - +90 °C	170	10	1740
340349	180		0.4	0	15	-40 - +90 °C	190	10	1900
340330	200		0.4	0	15	-40 - +90 °C	215	10	2300