

SIGMAFLEX M Ω/T SD

Furtun cauciuc pentru absorbtie, refulare
rezistent la uzura



Furtun pentru aplicatii grele de lucru pentru absorbtie, refulare rezistent la uzura, potrivit pentru nisip, nămol, noroi, pietriș etc.

Proprietati electrice:

Tip Ω/T (R<106 Ω, R<109 Ω prin peretele furtunului).

Valoarea pierderii prin abraziune:

Comform cu DIN ISO 4649 < 65 mm³

Exterior: NR/BR

Interior: NR

Insertii: Texil sintetic

Fir antistatic: Da

Numar insertii: 2

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Negru

Spira: Da

Interior electro conductiv: R < 10⁶ Ω

Exterior electro conductiv: R < 10⁶ Ω

Norma: ISO 1307

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1602322	50.8	66	6	18	92	-30 - +70°C	150	40	1920
1602323	63.5	78.5	6	18	92	-30 - +70°C	225	40	2335
1602324	76.2	92	6	18	92	-30 - +70°C	275	40	3035
1602325	100	117	6	18	92	-30 - +70°C	400	20	4470
1602326	127	149	6	18	92	-30 - +70°C	500	20	6585
1602327	152	174	6	18	92	-30 - +70°C	650	20	8590
1602328	203	229	6	18	80	-30 - +70°C	950	20	13385