



### STRATOS LIGHTFLEX Ω/T SD

Furtun gofrat din cauciuc pentru absortie, refulare rezistent la abraziune

Furtun foarte flexibil utilizat pentru transportul de materiale abrazive cum ar fi nisip, criblură, pietris etc. Datorită greutății reduse, acest furtun este ideal pentru curățare industrială.

Proprietati electrice:

Tip Ω/T (R<106 Ω, R<109 Ω prin peretele furtunului)

Exterior:	NR
Interior:	NR
Insertii:	Textile
Numar insertii:	2
Culoare exterior:	Negru
Culoare interior:	Negru
Spira:	Da
Interior electro conductiv:	R < 10 <sup>6</sup> Ω
Exterior electro conductiv:	R < 10 <sup>6</sup> Ω

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1600835	51	62	3	9	90	-40 - +70°C	255	40	1250
1600836	76	88	3	9	90	-40 - +70°C	380	40	1900
1600837	102	118	3	9	90	-40 - +70°C	510	40	3200
1600838	127	142	3	9	90	-40 - +70°C	635	20	4100
1600839	152	169	3	9	90	-40 - +70°C	760	20	5530