



### STRATOS FOOD FLEX Ω SD

**Furtun gofrat din cauciuc de absorbție, refulare rezistent la abraziune**

Furtun potrivit pentru extracția și transportul produselor abrazive din industria alimentară cum ar fi: zahăr, cereale, făină, lapte praf, furaje pentru animale etc. și substanțe chimice precum PVC, coloranți etc.

Poate fi utilizat în zonele ATEX: 0, 1, 2 en 20, 21, 22.

Interior și exterior electro-conductiv.

Spira trebuie conectată cu racordurile.

Regulamentul EU n<sup>o</sup> 1935/2004.

Legislația Germană: Bfr recomandarea XXI cat. 4.

Regulamentul: FDA 21 CFR 177.2600.

Legislația Franceză.

Exterior: CR

Interior: NBR

Insertii: Textile

Numar insertii: 2

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Alb

Spira: Da

Interior electro conductiv:  $R < 10^8 \Omega$

Exterior electro conductiv:  $R < 10^8 \Omega$

Norma: FDA 21 CFR 177.2600

BfR recomandarea XXI cat. 4

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1600845	76	92	6	18	90	-25 - +80 °C	320	40	2700
1600846	102	118	6	18	90	-25 - +80 °C	400	40	3780
1600847	127	151	6	18	90	-25 - +80 °C	750	40	5240
1600848	152	172	6	18	90	-25 - +80 °C	900	40	6930