



MATAR HOT ASPHALT SD

Furtun cauciuc de absorbtie, refulare
rezistent la ulei și produse petroliere

Furtun special conceput pentru transport de asfalt, bitum fierbinte și produse petroliere.

Exterior: Cauciuc sintetic

Interior: Cauciuc sintetic

Insertii: Textil sintetic

Fir antistatic: Da

Numar insertii: 2

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Negru

Spira: Da

Norma: ISO 1307

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1203216	25.4	43	18	54	92	-40 - +180°C	115	40	1238
1203251	32	50	18	54	92	-40 - +180°C	150	40	1496
1203217	38	56	18	54	92	-40 - +180°C	180	40	1830
1203218	50.8	71	18	54	92	-40 - +180°C	250	40	2776
1203219	63.5	83	10	30	92	-40 - +180°C	320	40	3129
1203220	76.2	97	10	30	92	-40 - +180°C	400	40	4107
1203221	101.6	126	10	30	92	-40 - +180°C	520	40	6168
1203222	127	153	10	30	92	-40 - +180°C	680	40	8152
1203223	152.4	179	10	30	92	-40 - +180°C	850	40	10229