



MERCUR DOCK HOSE Hard Wall SD

Depaseste EN 1765 S15 (DUNLOP HIFLEX)

Furtun cauciuc de absorbtie refulare pentru
ulei si produse petroliere

Furtun spiralat pentru încărcare și descărcare a cisternelor conectate de platformă. Acest furtun permite transportul unei game largi de produse lichide si solide.

| | |
|-------------------|-------------|
| Exterior: | CR |
| Interior: | NBR |
| Insertii: | Textile |
| Fir antistatic: | Da |
| Numar insertii: | 2 |
| Culoare interior: | Negru |
| Culoare exterior: | Negru |
| Spira : | Da |
| Norma: | EN 1765-S15 |

| Articol Nr. | Ø Int. mm | Ø Ext. mm | P.N. bar | P.S. bar | Vacum % | Temp. °C | R.C. mm | Lungime m | Greutate g/m |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------------|
| 1203106 | 76 | 92 | 20 | 60 | 85 | -20 - +82°C | 380 | 61 | 3200 |
| 1203107 | 102 | 122 | 20 | 60 | 85 | -20 - +82°C | 510 | 61 | 5450 |
| 1203108 | 152 | 176 | 20 | 60 | 85 | -20 - +82°C | 760 | 61 | 10930 |
| 1203109 | 203 | 233 | 20 | 60 | 85 | -20 - +82°C | 1000 | 40 | 17740 |