



MERCUR LIGHT 4SP Ω/T SD

Furtun cauciuc de absorbtie , refulare
rezistent la ulei si produse petroliere

Furtun utilizat pentru transportul de hidrocarburi care au un continut aromatic ce nu depaseste 50%.

Testat de ISMA (Biroul Internațional pentru Securitatea Exploziilor și Managementul Riscurilor) conform ATEX 137. Datorită greutateii reduse, acest furtun este extrem de potrivit printre altele la curățarea industrială.

Exterior: NBR/PVC

Interior: NBR

Insertii: Textile

Fir antistatic: Da

Numar insertii: 2

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Negru

Spira: Da

Electroconductivitate interior: $R < 10^6 \Omega$

Electroconductivitate exterior: $R < 10^6 \Omega$

Articol Nr.	∅ Int. mm	∅ Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1201531	51	61	4	12	100	-30 - +80 °C	255	61	1260
1201532	63.5	73	4	12	90	-30 - +80 °C	320	61	1650
1201533	76	86	4	12	90	-30 - +80 °C	380	61	2050
1201534	102	114	4	12	90	-30 - +80 °C	510	61	2810
1201535	127	140	4	12	90	-30 - +80 °C	890	61	4100
1201536	152	166	4	12	80	-30 - +80 °C	760	61	5600