

**MERCUR LIGHTFLEX Ω/T SD**

Furtun gofrat din cauciuc pentru absortie, refulare
conform EN 12115:2011

Furtun utilizat pentru transportul de hidrocarburi care au
un conținut aromatic ce nu depășește 50%.

Datorită greutății reduse, acest furtun este extrem de
potrivit printre altele la curățarea industrială.

Proprietăți electrice:

Tip Ω/T conform cu EN 12115 ($R < 10^6 \Omega$, $R < 10^9 \Omega$ prin
peretele furtunului).

Exterior: NBR/PVC

Interior: NBR

Insertii: Textile

Numar insertii: 2

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Negru

Spira: Da

Electroconductivitate interior: $R < 10^6 \Omega$

Electroconductivitate exterior: $R < 10^6 \Omega$

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1201541	51	62	5	15	80	-25 - +80 °C	204	40	1250
1201542	76	88	5	15	80	-25 - +80 °C	304	40	2100
1201543	102	116	5	15	80	-25 - +80 °C	408	40	3400
1201544	127	143	5	15	80	-25 - +80 °C	508	20	4450
1201545	152	168	5	15	80	-25 - +80 °C	608	20	5520