



SATURN EPDM Ω/T SD

Furtun cauciuc de absorbtie, refulare pentru substante chimice conform EN 12115

Furtun potrivit pentru toți solvenții polari și substanțe chimice, cum ar fi alcoolul, aldehide, cetone, acizi și baze. Vă rugăm să ne contactați în caz de aplicații ce depasesc 65 °C. Disponibil si pe varianata fara spira.

* Temperatură de lucru până la + 100 °C, în funcție de mediu.

Exterior:	EPDM
Interior:	EPDM
Insertii:	Textile
Numar insertii:	2
Culoare exterior:	Negru
Culoare interior:	Negru
Spira:	Da
Interior electro conductiv:	R < 10 ⁶ Ω
Exterior electro conductiv:	R < 10 ⁶ Ω
Norma:	EN 12115

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1401458	19	31	16	64	90	-30 - +100°C*	125	61	690
1401453	25	37	16	64	90	-30 - +100°C*	150	61	840
1401454	32	44	16	64	90	-30 - +100°C*	175	61	1030
1401451	38	51	16	64	90	-30 - +100°C*	225	61	1180
1401452	50	66	16	64	90	-30 - +100°C*	275	61	1730
1401455	63	79	16	64	90	-30 - +100°C*	300	61	2330
1401456	75	91	16	64	80	-30 - +100°C*	350	61	2760
1401457	100	116	16	64	80	-30 - +100°C*	450	61	3720