

ANDROMEDA PP CHEM PX 15

Furtun compozit cu interior din polipropilena si spira la exterior din Otel Inox SS304



Furtun special conceput pentru încărcarea și descărcarea substanțelor chimice din autocisterne și stații din industria chimică. Datorită construcției sale speciale, furtunul este foarte flexibil și are o raza de curbura mica. Furtunul este consolidat cu un strat interior din polipropilena si spira la exterior din Otel Inox SS304 (la cerere disponibil și SS316).

Interior: PP
 Insertii: Multi-strat
 Culoare exterior: Verde
 Culoare interior: Alb
 Spira: Da
 Norma: EN 13765:2010 TIP 3

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
9010102	25		15	75	90	-40 - +100°C	100	25	770
9010103	32		15	75	90	-40 - +100°C	125	25	1050
9010104	40		15	75	90	-40 - +100°C	140	25	1330
9010105	50		15	75	90	-40 - +100°C	180	25	2040
9010106	63		15	75	90	-40 - +100°C	220	35	2750
9010107	75		15	75	90	-40 - +100°C	280	35	3150
9010108	100		15	75	90	-40 - +100°C	400	35	4740
9010109	150		15	75	90	-40 - +100°C	575	18	10000
9010110	200		15	75	90	-40 - +100°C	800	18	12850
9010111	250		15	75	90	-40 - +100°C	1000	12	23850