



ANDROMEDA PP OIL ZX 15

Furtun compozit cu spira la interior si exterior din Otel Inox SS304

Furtun special conceput pentru încărcarea și descărcarea uleiului și a combustibilului din autocisterne cu un conținut aromatic de până la 100%.

Datorită construcției sale speciale, furtunul este foarte flexibil și are o raza de curbura mica.

Furtunul este consolidat cu spira la interior si exterior din Otel Inox SS304 (la cerere disponibil și SS316).

Interior:	PP
Insertii:	Multi-strat
Culoare exterior:	Albastru
Culoare interior:	Alb
Spira:	Da
Norma:	EN 13765:2010 TIP 3

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
9010162	25		15	75	90	-40 - +100°C	100	25	900
9010163	32		15	75	90	-40 - +100°C	125	25	1270
9010164	40		15	75	90	-40 - +100°C	140	25	1490
9010165	50		15	75	90	-40 - +100°C	180	25	2180
9010166	63		15	75	90	-40 - +100°C	220	35	3090
9010167	75		15	75	90	-40 - +100°C	280	35	3660
9010168	100		15	75	90	-40 - +100°C	400	35	5280
9010169	150		15	75	90	-40 - +100°C	575	18	11900
9010170	200		15	75	90	-40 - +100°C	800	18	15650
9010171	250		15	75	90	-40 - +100°C	1000	12	22530