



ANDROMEDA PTFE XX 15

Furtun compozit cu spira la interior si exterior din Otel Inox SS304

Furtun special conceput pentru încărcarea și descărcarea uleiului și a combustibilului din autocisterne cu un conținut aromatic de până la 100%.

Datorită construcției sale speciale, furtunul este foarte flexibil și are o raza de curbura mica.

Furtunul este consolidat cu spira la interior si exterior din Otel Inox SS304 (la cerere disponibil și SS316).

Interior:	PTFE
Insertii:	Multi-strat
Culoare exterior:	Rosu
Culoare interior:	Alb
Spira:	Da
Norma:	EN 13765:2010 TIP 3

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
9010422	25		15	75	90	-40 - +100°C	100	25	770
9010423	32		15	75	90	-40 - +100°C	125	25	1050
9010424	40		15	75	90	-40 - +100°C	140	25	1330
9010425	50		15	75	90	-40 - +100°C	180	25	2040
9010426	63		15	75	90	-40 - +100°C	220	35	2750
9010427	75		15	75	90	-40 - +100°C	280	35	3150
9010428	100		15	75	90	-40 - +100°C	400	35	4740
9010429	150		15	75	90	-40 - +100°C	575	18	10000
9010430	200		15	75	90	-40 - +100°C	800	18	12850
9010431	250		15	75	90	-40 - +100°C	1000	12	20960