

STAR PA
Furtun din poliamida


Furtun din PA , calibrat, foarte flexibil utilizat ca si furtun pneumatic, transport lubrifianti, aer sau dioxid de carbon. Rezistent la ulei și produse petroliere, fără rezistență la acizi.

Disponibil in varianta de culori transparent, negru și albastru. Alte diametre sau culori la cerere.

Exterior: PA
 Interior: PA
 Culoare exterior: Semi transparent
 Culoare interior: Semi transparent

| Articol Nr. | Ø Int. mm | Ø Ext. mm | P.N. bar | P.S. bar | Vacum % | Temp. °C | R.C. mm | Lungime m | Greutate g/m |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|
| 100001 | 2 | 4 | 44 | 133 | | -40 - +70 °C | 15 | 100 | |
| 100037 | 2,7 | 4 | 26 | 78 | | -40 - +70 °C | 25 | 100 | |
| 100003 | 3 | 5 | 33 | 100 | | -40 - +70 °C | 30 | 100 | |
| 100004 | 4 | 6 | 27 | 80 | | -40 - +70 °C | 35 | 100 | |
| 100005 | 6 | 8 | 19 | 57 | | -40 - +70 °C | 40 | 100 | |
| 100006 | 8 | 10 | 15 | 44 | | -40 - +70 °C | 60 | 100 | |
| 100007 | 7,5 | 10 | 19 | 57 | | -40 - +70 °C | 50 | 100 | |
| 100009 | 10 | 12 | 12 | 36 | | -40 - +70 °C | 85 | 100 | |
| 100008 | 9 | 12 | 19 | 57 | | -40 - +70 °C | 70 | 100 | |
| 100011 | 12 | 14 | 10 | 31 | | -40 - +70 °C | 84 | 100 | |
| 100012 | 12 | 15 | 15 | 44 | | -40 - +70 °C | 90 | 100 | |
| 100032 | 14 | 18 | 17 | 50 | | -40 - +70 °C | 190 | 100 | |