

ABUR Colier de siguranță, sistem BOSS
Oțel galvanizat


Presiune de lucru 18 bar, presiune de test 90 bar, presiune de spargere 180 Bar.

Când utilizați furtunuri cu abur, asigurați-vă întotdeauna utilizarea unor cuplaje, coliere, cleme de aburi special concepute. Nu recomandăm sertizarea cuplelor pe furtun atunci când utilizați aceste furtunuri.

Articol Nr.	Material	Ø Strângere colier mm	Ø Ştuţ furtun mm	Norma
4030201	Oțel galvanizat	21 - 25	13	DIN 2826
4030202	Oțel galvanizat	25 - 29	13	DIN 2826
4030203	Oțel galvanizat	29 - 31	13	DIN 2826
4030204	Oțel galvanizat	31 - 34	19	DIN 2826
4030205	Oțel galvanizat	34 - 37	19	DIN 2826
4030206	Oțel galvanizat	37 - 40	19	DIN 2826
4030207	Oțel galvanizat	39 - 42	25	DIN 2826
4030208	Oțel galvanizat	42 - 45	25	DIN 2826
4030209	Oțel galvanizat	48 - 52	25	DIN 2826
4030210	Oțel galvanizat	48 - 52	32	DIN 2826
4030211	Oțel galvanizat	52 - 57	32	DIN 2826
4030212	Oțel galvanizat	51 - 56	38	DIN 2826
4030213	Oțel galvanizat	56 - 60	38	DIN 2826
4030214	Oțel galvanizat	63 - 69	38	DIN 2826
4030215	Oțel galvanizat	60 - 65	50	DIN 2826
4030216	Oțel galvanizat	65 - 70	50	DIN 2826
4030217	Oțel galvanizat	70 - 78	50	DIN 2826