

Specificații

2 MODELE: 2 VOLUME DE PRELUCRARE

	12 LITRI	60 LITRI
Lățime	450 mm	700 mm
Adâncime	970 mm	1270 mm
Înălțime	1230 mm	1760 mm
Dimensiunea camerei de dezinfecție	Ø204 x 340 mm	Ø400 x 480 mm
Greutate utilaj gol	120 Kg. (264 lb.)	520 Kg. (1,146 lb.)
Volumul de tratare a deșeurilor	12 litri (3.17 us gal)	60 litri (15.85 us gal)
Timpul ciclului - inclusiv timpul de răcire	55 minute	55 minute
Cerințe de energie electrică	220-240 V	220-240 V
	6A - 1,4 Kw	20A - 4,5 Kw
Consumul electric per ciclu	1 Kwh	3 Kwh
Nivel zgomot	55 dB +/- 3	55 dB +/- 3
Reducerea activității bacteriene	9 până la 10 log 10	9 până la 10 log 10
Reducerea activității sporicide	7 până la 10 log 10	7 până la 10 log 10
Reducerea activității fungicide	8 până la 9 log 10	8 până la 9 log 10
Reducerea volumului deșeurilor (medie)	80%	80%

Echipamentele Sterigerms sunt fabricate în Franța, UE. 

Echipamentele Sterigerms sunt **testate de un centru acreditat și sunt certificate în conformitate cu reglementările UE, fiind și singurul produs aprobat de NATO.**

Autorizat de către Ministerul Sănătății din România, Institutul Național de Sănătate Publică.

Turtele reziduale sunt reglementate precum deșeurile menajere.



**Distribuit în România
exclusiv de către**

Medical Technologies International

