

## CTA

### Înălțimea de basculare 1400-2000 mm

CTA este proiectată pentru bascularea și golirea containerelor de plastic standard de până la 1100 litri și a paletelor EUR cu 2-4 cadre. Ea este flexibilă în timpul utilizării, permițând o înălțime de basculare între 1400-2000 mm.

CTA este ideală pentru utilizarea în companiile de producție și service împreună cu compactoarele, containerele și benzile transportoare.

Sistemul de basculare poate fi prevăzut cu roți fixe sau pivotante, care pot fi blocate cu ajutorul unei frâne, dar există și o versiune staționară.



1.

- **Pentru bascularea containerelor**  
de până la 1100 litri
- **Pentru bascularea paletelor**  
Este disponibil un adaptor
- **Operare în condiții de siguranță**  
Panou de comandă în partea exterioară



2.



3.



### Specificații tehnice

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Alimentarea electrică             | 3x400V 50Hz 16A        |
| Motorul (kW)                      | 2,0                    |
| Nivelul de zgomot (dB)            | 65-68                  |
| Durata ciclului (sec)             | 30-75                  |
| Dimensiuni lxAxÎ (mm)             | 1650 x 2050 x 2380     |
| Masa (kg)                         | 550                    |
| Înălțimea de basculare (mm)       | 1600-2000              |
| Înălțimea de lucru (mm)           | -                      |
| Unghiul de basculare (grad)       | 135                    |
| Capacitatea de încărcare (kg)     | 400                    |
| Dimensiunea containerului (litri) |                        |
| Dimensiunea paletei (mm)          | 1200 x 800 / 600 x 800 |
| Înălțimea paletei (mm)            | -                      |



CTA este construită pentru gestionarea containerelor de plastic standard de până la 1100 litri.



CTA poate fi prevăzut cu echipament pentru golirea paletelor EUR cu 2-4 cadre.

### Schuster SRL

Str : Al. Vlahuta , Nr : 11  
Bihor, RO-410086 Oradea  
Tel. +40 359 461 961  
Fax. +40 359 461 961  
schuster.tehnologie@gmail.com  
www.schuster-teh.ro