

CTC

Înălțime de basculare fixă

CTC este conceput pentru bascularea și golirea containerelor standard. Are o înălțime de basculare fixă de 1600 mm.

CTC este o mașină ideală pentru utilizarea în companiile de producție și service împreună cu compactoarele, containerele și benzile transportoare, oferind proceduri de lucru mai organizate și mai eficiente.

Acest sistem de basculare poate fi prevăzut, în varianta îngustă, cu containere de până la 370 litri, iar în varianta lată cu containere de până la 1100 litri.



1.

■ **Operare în condiții de siguranță**
Panou de comandă în partea exterioară

■ **Pentru bascularea containerelor**
Într-o variantă lată sau îngustă

■ **Pentru bascularea paletelor**
Este disponibil un adaptor



2.



3.



Specificații tehnice

Alimentarea electrică	3x400V 50Hz 16A
Motorul (kW)	2.0
Nivelul de zgomot (dB)	65-68
Durata ciclului (sec)	55
Dimensiuni lxAxÎ (mm)	2050 x 1650 x 2350
Înălțimea de basculare (mm)	1600
Înălțimea de lucru (mm)	-
Unghiul de basculare (grad)	135
Capacitatea de încărcare (kg)	400
Dimensiunea containerului (litri)	-
Dimensiunea paletii (mm)	-
Înălțimea paletii (mm)	-



CTC este construit pentru gestionarea containerelor de plastic standard de până la 1100 litri.



CTC poate fi prevăzut cu echipament pentru golirea paletelor EUR cu 2-4 cadre.

Schuster SRL

Str : Al. Vlahuta , Nr : 11
Bihor, RO-410086 Oradea
Tel. +40 359 461 961
Fax. +40 359 461 961
schuster.tehnologie@gmail.com
www.schuster-teh.ro