

Mașini EPS

EPS Granulator EG



REDUCERE FACILA A VOLUMULUI

Tocatorul EG este un utilaj proiectat pentru tocarea EPS si reducerea volumului acestuia in proportie de 3:1

Utilajul este foarte util pentru companii industriale sau magazine care au o cantitate mare de EPS din ambalaje sau procese de productie

Capacitatea toculatorului EG poate fi ajustata functie de necesitatile clientului datorita sitelor de diferite dimensiuni.

Utilajul se opreste automat dupa un timp de functionare presetat.



Specificații tehnice

Alimentarea electrică	3x400V 50Hz 16A
Motorul (kW)	1.5
Nivelul de zgomot (dB)	70
Dimensiuni lxAxI (mm)	1005 x 1220 x 2120
Masa (kg)	235
Deschizătura de umplere lxA (mm)	548 x 552
Înălțimea de umplere (mm)	1790
Waste density (kg/m3)	<30
Compaction ratio:	
Screen 10 mm (m3/h)	3/1
Screen 20 mm (m3/h)	8/3
Screen 30 mm (m3/h)	13/5
Screen 40 mm (m3/h)	18/7
Screen 50 mm (m3/h)	23/9



1 Scoateți pungă plină. **2** Puneți o nouă pungă. **3** Construcția cu două axe asigură o prelucrare eficientă. **4** Acces ușor pentru schimbarea sacului.

- **Ocupa un spatiu redus**
Inaltime redusa
- **Dimensiuni reglabile**
Sita de granulare se poate schimba
- **Operare simpla si sigura**
Oprire automata.