

Prese verticale

Serie X X25



PENTRU OPERAȚII DE MARE CAPACITATE

X25 este echipat cu cilindri în cruce, oferindu-vă o compresie stabilă și o forță de presare sporită, împreună cu o înălțime de ansamblu redusă. În combinația cu o cursă lungă, se poate obține o greutate mare a baloților.

Presă de balotare este concepută așa încât să permită realizarea ușoară a operațiilor de service: de exemplu, unitatea hidraulică este poziționată sub panoul de comandă, în partea laterală a mașinii.



Specificații tehnice

Forță de presare (t)	25
Alimentarea electrică	3x400V 50Hz 16A
Motorul (kW)	4.0
Nivelul de zgomot (dB)	59-60
Durata ciclului (sec)	23
Dimensiuni lxAxÎ (mm)	1745 x 1260 x 1995
Masa (kg)	1410
Deschizătura de umplere lxA (mm)	1090 x 530
Înălțimea de umplere (mm)	955
Înălțimea compartimentului (mm)	1380
Cursa (mm)	950
Mărimea balotului lxAxÎ (mm)	1200 x 800 x 800
Masa balotului pentru carton (kg)	200-300
Masa balotului pentru plastic (kg)	250-350



1 Compactați deșeurile dumneavoastră și scoateți balotul terminat. **2** Scoateți și depozitați balotul până când acesta este ridicat. **3** Cilindrii în cruce asigură o compresie stabilă și o înălțime de ansamblu redusă. **4** Balotul este evacuat printr-o operație cu ambele brațe în condiții de siguranță.

- **Funcționare silențioasă**
Datorită unui sistem hidraulic cu proprietăți unice
- **Mișcare constantă și sigură la deschiderea ușii**
Operare printr-un fus filetat robust
- **Ușurință în instalare**
Înălțime de ansamblu foarte redusă

BRAMIDAN®
www.bramidan.com

SC SCHUSTER RECYCLING TECHNOLOGY
Str. Al. Vlahuta, Nr 11
Bihor, 410086 Oradea Jud. Bihor
Tel. +40 359 178 121
Mob. +40 766 269 263 / +40 771 243 461
office@schuster-recycling-teh.ro
www.schuster-recycling-teh.ro



Scanați codul și urmăriți un video despre Seria-X.