


Linie pentru obtinerea uleiului prin presare la rece

Selector seminte : **SS - 2**

Capacitate: 100 kg/h
Actionare: motor electric
380V – 50 Hz – 1,1 kW
Gabarit: 1200x750x1500mm
Greutate: aprox. 120 kg



Presa de ulei: **PU 40 – cu 1cap**

Randament: 38 – 42 litri ulei la 100 kg. seminte
Productivitate: 40-50 kg seminte/h
Actionare: motor electric
380V – 50 Hz – 3 kW
Dimensiuni: 800x850x1440mm
Greutate: aprox. 200 kg



Presa de ulei: **PU 125 – cu 3 capete**

Randament: 38 – 42 litri ulei la 100 kg. seminte
Productivitate: 240-300 kg seminte/h
Actionare: motor electric
380V – 50 Hz – 11 kW
Dimensiuni: 800x850x1440mm
Greutate: aprox. 1000 kg

Decorticator: **DS – 01**

Capacitate: 100 kg/h
Eficienta: aprox. 80 %
(conditionata de starea semintelor)
Gabarit: 1650x800x1770 mm
Greutate: 300 kg
Putere instalata: 380 V-50 Hz-1,12 kW

Presa de ulei: **PU 80 – cu 2 capete**


Randament: 38 – 42 litri ulei la 100 kg. seminte
Productivitate: 80-100 kg seminte/h
Actionare: motor electric
380V – 50 Hz – 5,5 kW
Dimensiuni: 1320x800x1440mm
Greutate: aprox. 250 kg

Filtru centrifugal orizontal: **FCO – 03**

Volum bazin: 70 litri
Putere motor centrifuga: 2,2kW-380V-50Hz
Turatie de centrifugare: 6000 rpm
Gabarit 500x1000x1250 mm
Greutate: aprox.150 kg

Presa de ulei: **PU 20 – cu 1 cap**

Randament: 7-8 litri ulei la 20 kg. seminte
Productivitate: 20 kg seminte/h
Actionare: motor electric
380V – 50 Hz – 1,1 kW
Dimensiuni: 800x400x1500mm
Greutate: aprox. 150 kg



Presa de ulei: **PU 120 – cu 1 cap**

Randament: 38 – 42 litri ulei la 100 kg. seminte
Productivitate: 80-100 kg seminte/h
Actionare: motor electric
380V – 50 Hz – 5 kW
Dimensiuni: 900x1100x1500mm
Greutate: aprox. 400 kg

Filtru ulei: **FLU – 01 – cu placi**

Volum bazin: 125 litri
Putere motopompa centrifugala:
2,2kW-380V-50Hz
Suprafata de filtrare totala: 1,2 mp
Gabarit 900x620x1500 mm
Debit maxim: 0,1 m3/h
Finete filtrare: particule de cca.0,005-0,007 mm

**Capacitațile prezentate sunt minime ele putînd fi realizate și pentru capacități mai mari.
La comandă oferim si instalații de rafinare începînd de la 250 litri / zi.**



LIM SERVOTECHNICAL
THINKING THE FUTURE

Timisoara

Site: <http://www.servotecnital.com>
<http://www.preseulei.ro>
E-mail: contact@servotecnital.com