

AMORSA HIDROTEC

Amorsa bituminoasa pe baza de apa.

Fisa tehnica

Descriere: **HIDROTEC** este o amorsa bituminoasa pe baza de apa cu uscare rapida. Se utilizeaza la exterior si interior ca amorsa pe suprafete asfaltice si betonate, lemn, etc. Domeniu larg de utilizare, usor de aplicat, nu contine solventi.
Produsul **HIDROTEC** indeplineste conditiile prevazute SR EN 13808:2013, precum si conditiile de fabricatie si control al productiei SR EN 14733+A1:2011.

Date tehnice:

- Consistenta: Lichid
- Culoare: Maro
- Densitate: 1.03g/cm³
- Continut de solide: 58-60%
- Consum cca. 0,25-0,4 L/m²/strat (*Consumul depinde de natura suportului, conditiile de aplicare si numarul de straturi.*)
- Uscare rapida in max. 30 min. de la aplicare.

Domeniile de utilizare:

- Se utilizeaza in exterior si interior la lucrari de amorsare in constructii civile si industriale.
- lucrari de amorsare a suprafetelor la poduri, viaducte, pasaje rutiere si alte suprafete de beton circulat de autovehicule;
- amorsare pentru executarea lucrarilor de reparatie pe suprafete asfaltice si betonate;
- pentru obtinerea unui strat hidroizolator sau pentru pregatirea suprafetelor in vederea hidroizolarii cu membrane bituminoase.

Aplicare:

- Inainte de aplicare amorsa se amesteca bine pana la omogenizarea produsului si nu se va aplica pe timp de ploaie sau inghet. Se poate aplica ca actare sau diluat.
- Temperatura minima de aplicare este: 10°C
- Se aplica prin pulverizare, pensulare sau cu trafaletul. Se lucreaza cu unelte umizite in apa.
- Inainte de aplicarea amorsei, suprafata suport trebuie sa fie curatata prin periere sau cu jet de aer comprimat sau prin spalare cu jet de apa sub presiune, dupa care se lasa sa se usuce complet inainte de aplicarea amorsei.
- Dupa uscarea completa a primului strat se aplica al doilea, eventual si al treilea strat pana la obtinerea unei pelicule continue, aderenta. Pentru primul strat se poate dilua cu apa in proportie de pana la 50%. Pentru al doilea, eventual al treilea strat produsul se aplica ca atare.

Curatare: Imediat dupa utilizare, uneltele se curata cu apa, in stare uscata materialul se curata cu solventi.

Ambalare, Livrare:

Ambalaj	Forma de ambalare	Palet
Galeata PVC	10 L	36 buc.
Galeata PVC	18 L	24 buc.

Depozitare: Se depoziteaza in ambalajul original inchis etans, ferit de inghet (depreciere produs) si radiatii solare sau alte surse de caldura la temperatura intre 10-35°C, max. 12 luni.
Dupa desigilarea ambalajului produsul va fi utilizat in max. 20 zile.

Indicatii speciale:

Indicatiile din această fișă de specificații corespund cunoștințelor și experienței actuale. Cu toate acestea, rămâne la latitudinea cumparatorului să verifice produsele noastre din punctul de vedere al utilizării lor în scopurile sale specifice și să ia în considerare eventuale drepturi de protecție ale unei terțe părți, care contravin prelucrării sau unei alte utilizări.

Producator:

SC. SYSTEMATIC SRL

Str. Garii FN

RO – 317135 Ghioroc

Tel.: ++40 (0)257 / 461 663

Fax: ++40 (0)257 / 461 665

Email: office@systematic.ro