

NANOMAX Wet Look

Produs hidroizolant pe baza de apa pentru suprafete poroase cu aspect de “umed”

ATENTIE! Acest produs nu este compatibil cu pavajele tridimensionale (3D) si pavaje putin absorbante.

Descrierea produsului:

NANOMAX Wet Look este un produs hidroizolant pe baza de apa, special dezvoltat pentru hidroizolarea eficienta si protectia pietrelor naturale precum Karystos, Pelion, dar si a suprafetelor structural precum beton, ciment, tencuieli, pardoseli amprentate si pavaj. Datorita compozitiei sale speciale, stratul aplicat formeaza o bariera protectoare, permitand in acelasi timp suprafetelor sa “ respire ”.

Ideal pentru impermeabilizarea pietrelor naturale si intensificarea culorilor naturale, oferind un aspect de umed. Indicat pentru suprafetele poroase (absorbante), verticale si orizontale, exterioare si interioare.

- Imbunatateste aspectul natural, oferind aspect de “umed”
- Permeabilitate – Compozitie anorganica fara rasini, ce nu formeaza o pelicula.
- Penetrare ridicata si durabilitate impotriva inghetului, a umiditatii, radiatiilor UV si conditiilor meteorologice nefavorabile.
- Impermeabilizare puternica
- Previne dezvoltarea ciupercilor si a mucegaiului

Tip ▶	Suspensie apoasa
Aspect ▶	Lptos
Densitate ▶	1.00 ± 0.05 g/cm ³
Temperatura de aplicare ▶	De la 5°C pana la 35°C
Timp pentru reaplocare	1.5-2.5 ore at 20°C
pH ▶	6.8 ± 0.5
Vascozitate ▶	11.6 sec Ford cup N ₀ 4

NANOMAX Wet Look

Produs hidroizolant pe baza de apa pentru suprafete poroase cu aspect de “umed”

Pregatirea suprafetei:

Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si fara particule de praf, uleiuri, grasimi si alte reziduuri straine. Crapaturile mari necesita reparatie inainte de aplicarea produsului.

Instructiuni de aplicare:

NANOMAX Wet Look se aplica fara diluare, pe suprafetele uscate, cu ajutorul unei pensule, role sau prin pulverizare. Se recomanda aplicarea in doua straturi pentru un rezultat optim, in special pe suprafetele poroase al-2-lea strat se aplica in timp ce primul este inca proaspat. Indepartati excesul de produs la 15 minute dupa aplicare. Timpul variaza in functie de temperature si umiditatea mediului ambient. Curatati uneltele imediat dupa utilizare.

Rata de acoperire:

8-15 m²/L, in functie de gradul de absorbtie al suprafetei.

Depozitare

A se pastra in ambalajul original inchis, intr-o zona bine ventilate, la o temperature intre 5-35 grade Celsius, ferit de lumina soarelui si inghet. Conditile nefavorabile de depozitare pot afecta calitatea produsului.

Ambalaj disponibil:

- 1L ambalaj din plastic
- 3L ambalaj din plastic
- 10L ambalaj din plastic
- 30L ambalaj din plastic

Informatii aditionale:

Pentru suprafetele cu porozitate foarte mare, precum betonul sau materiale din ciment, se recomanda aplicarea 1-2 straturi din produsul PAVING NATURAL pentru sigilarea suprafetei. Lasati ca produsul sa ajunga la maturitate timp de 24 de ore inainte de aplicarea a doua straturi de WET LOOK. Al 2-lea strat de WET LOOK trebuie sa fie reaplicat la un interval de 30 de minute dupa primul.