



BALANȚĂ DE ÎNSĂCUIT BRUT CU DOZATOR GRAVITAȚIONAL

Recomandăm pentru
dozarea în saci a
produselor granulare de
(0,5-6 mm), nelipiciose

Cântărește în regim brut,
dozează direct în saci

Este o balanță cu dozator
gravitațional în două
trepte, cu doză
tensiometrică, cu
echipament digital

Este un tip recomandat
pentru locuri de montaj cu
înălțime redusă, capacități
mai mici

Balanța brut este capabilă să dozeze și să cântărească în saci, cantități identice de materiale granulare, prin dozare gravitațională. Echipamentul electronic tip MPA-I numără sacii, face suma cantităților cu două însumatoare: un însumator pe zi ce se poate aduce la zero, altul care nu se poate anula.

Balanța de însăcuit se poate executa pt. greutate între 5-20 sau 10-50 kg. Construcția balanțelor este asemănătoare, diferă numai dimensiunile dozatoarelor și dimensiunile subansamblului gura de umplere a sacului cît și dispozitivul de prindere a sacului.

Capacitatea balanței este influențată de parametrii materialului de însăcuit (greutatea specifică, dimensiunile granulelor, etc.) cît și de greutatea dozată în saci.

Caracteristici tehnice a balanței tip MP-ZBG:

Tip	MP-ZBG	
Limita de cântărire	5-20 kg	10-50 kg
Erori tolerate	$\pm 0,2-0,4$ %/sac	
Capacitatea	120-160 saci / oră (în funcție de material și de operator)	
Materialul de dozat	material granular(0,5-6 mm), nelipicios	
Înălț. de mont. (apr.)	2000 mm	2200 mm
Tens. de alimentare	230V, 50Hz, 150 VA	
Aer	6-10 bar	10 NI/doză
Aspirație	În funcție de material și de praf (racordul de aspirație pe balanță)	
leșire pentru calc.	RS-232 sau TTY-20 mA sau RS-485	

Metripont Plus Mérlegtechnika Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Ungaria.

Telefon: 00/36/62/530-870 • Fax: 00/36/62/242-022

E-mail: info@metripontplus.hu • Website: www.metripontplus.hu



Balanța tip MP-ZBG este o balanță tip, totuși se execută în regim unicat pentru a face față și cerințelor speciale legate de montajul instalației. Scheletul de montaj cît și buncărul de alimentare nu constituie parte componentă a livrării, dar la comandă firma Metripont Plus Kft se angajează la execuția acestora. Pentru obținerea capacității și preciziei dorite Beneficiarul trebuie să asigure tot timpul cantitatea de material necesar în buncărul de alimentare.

Tabelul de mai jos Vă ajută în alegerea balanței de înscăuit dorite, în afara balanței de înscăuit tip MP-ZBG:

Gama de produse:

Nr.	Tip	Lim.de cânt. (kg)	Capacitate (sac/oră)	Materialul de dozat	Înălțimea (mm)	Princip. de cânt.	Dozator
1	MP-ZBCS	5-20 10-50	110-140	măcinat, nu este lipicios	2400 2530	brut	cu melc
2	MP-ZNG	5-20 10-50	200-250	granular, nu este lipicios (0,5-5 mm)	2850 3150	net	gravitațional
3	MP-ZNCS	5-20 10-50	150-200	măcinat, nu este lipicios	3200 3500	net	cu melc
4	MP-ZBV	1-10 10-50	100-120	granular, nu este lipicios (1-50 mm)	2500 2600	brut	cu vibrator
5	MP-ZNV	1-10 10-50	150-200	granular, nu este lipicios (1-50 mm)	2900 3100	net	cu vibrator

Ne angajăm și la execuția utilajelor suplimentare (transportor cu bandă, mașina de cusut, transportor de paletizare) necesare pentru funcționarea sistemului de dozare.

Observație:

- Pe poză apare o balanță tip MP-ZBG-50, cu schelet, cu buncăr, cu transportor cu bandă, cu mașină de cusut cu dispozitiv de suspendare.
- Balanța se poate executa cu dozator în două trepte (durieră și fină) melc-melc, melc-cilindru cu cavități, cilindru-cilindru, în funcție de parametrii materialului.
- Așteptăm cererea Dvs. de ofertă în care să ne precizați capacitatea, greutatea, precizia, limita de cântărire directă, dimensiunile sacului, cât și parametrii materialului cum ar fi: dimensiunile granulelor, greutatea specifică, etc.