



| | | |
|----------|--------------------------------------|------------|
| 01/03/09 | Beissbarth - GERMANY | BUC |
| Articol | MT - Vulcanizare - echilibrat | |
| Nr. | DENUMIRE ARTICOL | |

| | | |
|----------------|--|----------|
| MT- CAR | Mașini de echilibrat - roți turisme incl. Flansa - (230V/50-60Hz) | |
| 761,825,001 | MT 825 - cu Flansa Autocentranta | 1 |

| | |
|------------------------|---|
| Livrare inclusa | |
| 761,606,500 | Clește pentru îndepărtat/ montat greutăți |
| 761,624,100 | Greutăți de calibrare de 100g |
| 761,629,400 | Unealta pentru plasarea greutăților echilibrare |
| 761,653,305 | Capota protecție roată, 2 bucăți |
| 931,141,029 | Flansa Autocentranta - Standard |



| | |
|--|----------|
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |

| | |
|--|--|
| Date tehnice: | |
| 11 Programe de măsurare pentru roți turisme și motociclete | |
| Greutatea maximă a rotii: 65 kg | |
| Usor de adaptat la flanșă cu bolțuri sau la flanșă pentru roți motocicletă | |
| Diametrul exterior maxim al rotii: 820 mm (turisme) | |
| Diametru jantă: 8" - 26" (turisme) | |
| Pedala de frână, aceasta se folosește pentru blocarea rotii în vederea fixării greutăților pe jantă | |
| Program de adaptare jantă cu anvelopa, pentru reducerea totală a dezechilibrului | |
| 2 LED-uri pentru indicarea direcției dezechilibrului și 2 ecrane LCD pentru afișarea digitală a dezechilibrului și informații despre stare - Indicator LED cu săgeți pt afișare punct de echilibrare | |
| Capac de protecție roată cu contact electric pentru pornire automată și oprire la ridicare capac | |
| Program de divizare greutate pt plasarea plumbilor în spatele spițelor jentii | |
| Comutabil pe pornire din butoane (taste) - Comutare pe gram/ uncie și milimetru/ inci | |
| Întreținere ușoară a mașinii prin program integrat de calibrare și autodiagnoză | |

| | | |
|-------------|---|----------|
| 761,825,051 | MT 825.D - cu Flansa Autocentranta - brat easyfix / înregistrarea datelor jentii | 1 |
|-------------|---|----------|

| | |
|------------------------|--|
| Livrare inclusa | |
| 761,602,700 | Dispozitiv de măsurare lățime roată pentru turisme |
| 761,606,500 | Clește pentru îndepărtat/ montat greutăți |
| 761,624,100 | Greutăți de calibrare de 100g |
| 761,629,400 | Unealta pentru plasarea greutăților echilibrare |
| 761,653,305 | Capota protecție roată, 2 bucăți |
| 931,141,029 | Flansa Autocentranta - Standard |



| | |
|--|----------|
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |

| | |
|---|--|
| Date tehnice: | |
| Usor de adaptat la flanșă cu bolțuri sau la flanșă pentru roți motocicletă | |
| Flansa autocentranta cu 3 conuri | |
| Indicator LED cu săgeți pt afișare punct de echilibrare | |
| Braț de măsură electronic pentru distanțe | |
| Diametru jantă: 8" - 26" (turisme) - Lățime jantă: 2" - 16" (500 mm) | |
| Aplicarea simplă și foarte precisă a tuturor plumbilor adezivi cu brațul Easyfix | |
| Pedala de frână, aceasta se folosește pentru blocarea rotii în vederea fixării greutăților pe jantă | |
| Program de adaptare jantă cu anvelopa, pentru reducerea totală a dezechilibrului | |
| Diametrul exterior maxim al rotii: 820 mm (turisme) - Greutatea maximă a rotii: 65 kg | |
| Capac de protecție roată cu contact electric pentru pornire automată și oprire la ridicare capac | |
| Program de divizare greutate pt plasarea plumbilor în spatele spițelor jentii | |
| Comutabil pe pornire din butoane (taste) - Comutare pe gram/ uncie și milimetru/ inci | |



| | | |
|----------|--------------------------------------|------------|
| 01/03/09 | Beissbarth - GERMANY | BUC |
| Articol | MT - Vulcanizare - echilibrat | |
| Nr. | DENUMIRE ARTICOL | |

| | | |
|-------------|--|----------|
| 761,835,051 | MT 835.A - cu Flansa Autocentranta - pentru roti pina la 65 kg, afisaj dublu-LED - brat easyfix pt inregistrarea datelor jentii | 1 |
|-------------|--|----------|

Livrare inclusa

| | | |
|-------------|--|----------|
| 761,602,700 | Dispozitiv de masurare latime roata pentru turisme | 1 |
| 761,606,500 | Cleste pentru indepartat/ montat greutatei | 1 |
| 761,624,100 | Greutati de calibrare de 100g | 1 |
| 761,629,400 | Unealta pentru plasa greutatei echilibrare | 1 |
| 761,653,305 | Capota protectie roata, 2 bucati | 1 |
| 931,141,029 | Flansa Autocentranta - Standard | 1 |

Date tehnice:

| | |
|---|--|
| Usor de adaptat la flanşa cu bolţiuri sau la flanşa pentru roţi motocicletă | |
| Aplicarea simplă și foarte precisă a tuturor plumbilor adezivi cu brațul Easyfix | |
| Braț de măsură electronic pentru distanțe | |
| Diametru janta: 8" - 26" (turisme) - Latime janta: 2" - 16" (500 mm) | |
| Flansa autocentranta cu 3 conuri | |
| Indicator LED cu săgeți pt afişare punct de echilibrare | |
| Pedala de frina, aceasta se foloseste pentru blocarea rotii in vederea fixarii greutatei pe janta | |
| Inclusiv suport pentru accesorii | |
| Program de adaptare jantă cu anvelopa, pentru reducerea totala a dezechilibrului | |
| Diametrul exterior maxim al rotii: 820 mm (turisme) - Greutatea maxima a rotii: 65 kg | |
| Capac de protecție roată cu contact electric pentru pornire automată și oprire la ridicare capac | |
| Program de divizare greutate pt plasarea plumbilor în spatele spițelor jentii | |
| Comutabil pe pornire din butoane (taste) - Comutare pe gram/ uncie și milimetru/ inci | |



| | | |
|-------------|--|----------|
| 761,835,001 | MT 835 - cu Flansa Autocentranta - pentru roti pina la 65kg, afisaj dublu-LED, brat easyfix pt inregistrarea datelor jentii | 1 |
|-------------|--|----------|

Livrare inclusa

| | | |
|-------------|--|----------|
| 761,602,700 | Dispozitiv de masurare latime roata pentru turisme | 1 |
| 761,606,500 | Cleste pentru indepartat/ montat greutatei | 1 |
| 761,624,100 | Greutati de calibrare de 100g | 1 |
| 761,629,400 | Unealta pentru plasa greutatei echilibrare | 1 |
| 761,653,305 | Capota protectie roata, 2 bucati | 1 |
| 931,141,029 | Flansa Autocentranta - Standard | 1 |

Date tehnice:

| | |
|---|--|
| Usor de adaptat la flanşa cu bolţiuri sau la flanşa pentru roţi motocicletă | |
| Braț de măsură electronic pentru distanțe | |
| Diametru janta: 8" - 26" (turisme) - Latime janta: 2" - 16" (500 mm) | |
| Flansa autocentranta cu 3 conuri | |
| Inclusiv suport pentru accesorii | |
| Indicator LED cu săgeți pt afişare punct de echilibrare | |
| Aplicarea simplă și foarte precisă a tuturor plumbilor adezivi cu brațul Easyfix | |
| Pedala de frina, aceasta se foloseste pentru blocarea rotii in vederea fixarii greutatei pe janta | |
| Program de adaptare jantă cu anvelopa, pentru reducerea totala a dezechilibrului | |
| Diametrul exterior maxim al rotii: 820 mm (turisme) - Greutatea maxima a rotii: 65 kg | |
| Capac de protecție roată cu contact electric pentru pornire automată și oprire la ridicare capac | |
| Program de divizare greutate pt plasarea plumbilor în spatele spițelor jentii | |
| Comutabil pe pornire din butoane (taste) - Comutare pe gram/ uncie și milimetru/ inci | |





| | | |
|----------|--------------------------------------|-----|
| 01/03/09 | Beissbarth - GERMANY | BUC |
| Articol | MT - Vulcanizare - echilibrat | |
| Nr. | DENUMIRE ARTICOL | |

| | | |
|-------------|--|---|
| 761,845,101 | MT 845.AD - cu Flansa Autocentranta - pentru roti pina la 70 kg, afisaj dublu-LED, brat easyfix pt inregistrarea electronica a datelor jentii | 1 |
|-------------|--|---|

Livrare inclusa

| | | |
|-------------|---|---|
| 761,602,700 | Dispozitiv de masurare latime roata pentru turisme | 1 |
| 761,606,500 | Cleste pentru indepartat/montat greutate | 1 |
| 761,624,100 | Greutati de calibrare de 100g | 1 |
| 761,845,121 | MT 845.ADF- masina de baza incl. capota de protectie roata, | 1 |
| 931,141,029 | Flansa Autocentranta - Standard, | 1 |

Date tehnice:

| |
|---|
| Latime janta pina la 20" |
| Diametru janta: 10" - 26" pentru PKW |
| Diametrul exterior maxim al rotii: 900 mm |
| Greutatea maxima a rotii 70 kg |
| 2 programe pentru roti PAX |
| 3 programe pentru jenti din aliaj, greutatea adezive (plasate mascat) |
| Brat electronic de masurare Easyfix |
| 3 programe speciale pentru plasare mascata a greutateilor in spatele spitelor |
| 2 LED- uri pentru indicarea directiei dezechilibrului si 2 ecrane LCD pentru afisarea digitala a dezechilibrului si informatii despre stare |
| Brat Easyfix electronic pentru culegere date janta pentru distanta, latime si diametru |
| Program de adaptare janta cu anvelopa, pentru reducerea totala a dezechilibrului |
| Program multi utilizator pentru lucrul in paralel a mai multor operatori |



| | | |
|-------------|---|---|
| 761,845,151 | MT 845.ADP - cu Flansa Pneumatica - pentru roti pina la 70 kg, afisaj dublu-LED - brat easyfix pt inregistrarea electronica a datelor jentii | 1 |
|-------------|---|---|

Livrare inclusa

| | | |
|-------------|--|---|
| 761,602,700 | Dispozitiv de masurare latime roata pentru turisme | 1 |
| 761,606,500 | Cleste pentru indepartat/ montat greutate | 1 |
| 761,624,100 | Greutati de calibrare de 100g | 1 |
| 761,845,121 | MT 845.AD - masina de baza incl. capota de protectie roata | 1 |
| 931,141,029 | Flansa Autocentranta - Standard | 1 |

Date tehnice:

| |
|--|
| Flansa de centrare pneumatica Standard cu 3 conuri |
| Tastatura invelita in folie pentru introducere date si pentru controlul functionarii |
| Pedala de frina pentru blocare orata pe perioada fixarii greutatilor de echilibrare |
| Bolțuri de depozitare flanșe, montate lateral - Stop- Start Automat cu butoane de comanda pentru ghidare meniu - Latime janta pina la 20" - Diametru janta: 10" - 26" (turisme) |
| 2 programe pentru echilibrat roti motociclete : static pentru greutate adezive pe spite, dinamic pentru toate rotile din aliaj si otel presat - Soft integral, inclusiv rutine de calibrare |
| 9 programe pentru echilibrat roti turisme, incl. 3 programe pentru greutate pe interiorul jentii, si 3 programe speciale pentru greutate adezive mascate in spatele spitelor - Afisaj cu LED dublu pentru valori greutate, cu optiune gram/ uncie - Sageti cu LED pentru inmdicare pozitie pt greutate |
| Captare valori ca: distanță la jantă, lățime jantă, diametru jantă cu ajutorul brațelor de tastare electronice, la jenti de oțel și aluminiu |
| Mod simplu si precis de atasare a greutatilor adezive cu ajutorul bratului electronic easyfix®; bratul se blocheaza |
| Intretinere simplificata a utilajului, cu soft integral de calibrare si auto diagnoza, protejat de parola |
| Program de adaptare janta cu anvelopa, pentru reducerea totala a dezechilibrului |
| Capota de protectie roata cu un design modern, inclusiv blocare electrica pentru pornire automata |
| Aprovizionare cu aer comprimat integral cu reductor de presiune, colector de umezeala si atomizor de ulei |





| 01/03/09 | Beissbarth - GERMANY | | BUC |
|---|--|--|-----|
| Articol | MT - Vulcanizare - echilibrat | | |
| Nr. | DENUMIRE ARTICOL | | |
| 761,855,011 | MT 855.DT - cu Flansa Autocentranta - pentru roti pina la 65 kg, afisaj pe Monitor TFT - brat pentru inregistrare electronica a datelor jentii | | 1 |
| Livrare inclusa | | | |
| 931,141,029 | Flansa Autocentranta - Standard - diametru-41 la 111,5 mm. | | 1 |
| 761,624,100 | Greutati de calibrare de 60g | | 1 |
| 761,602,700 | Dispozitiv de masurare latime roata pentru turisme | | 1 |
| 761,606,500 | Cleste pentru indepartat/ montat greutati | | 1 |
| Date tehnice: | | | |
| 7 programe pentru jenti din aliaj, greutatea adezive (plasate mascat) | | | |
| 2 programe speciale pentru plasare mascata a greutateilor in spatele spitelor | | | |
| Latime janta pina la 20" - Diametru janta: 10" - 30" (turisme) | | | |
| Program multi user pentru lucrul in paralel a mai multor operatori | | | |
| Masina de echilibrat speciala pentru roti turisme, camionete usoare si motociclete, dotata cu ax conic, controlata de un microprocesor, cu 9 programe diferite pentru echilibrare roti turisme si camionete si 2 programe pentru echilibrare roti motociclete. Soft integrat, inclusiv rutine de calibrare. | | | |
| 2 programe pentru echilibrat roti motociclete : static pentru greutati adezive pe spite, dinamic pentru toate rotile din aliaj si otel presat - Afisare de mesaje (texte) ajutatoare pe monitor | | | |
| Lera de masura (din plastic) pentru jenti din aliaj, pt aplicare mecanica a plumbilor adezivi pe interiorul jentii | | | |
| Afisare de mesaje (texte) ajutatoare pe monitor - Afisare pe monitor color de TFT 17" | | | |
| Tastatura invelita in folie pentru introducere date si pentru controlul functionarii | | | |
| Program de adaptare janta cu anvelopa, pentru reducerea totala a dezechilibrului | | | |
| 761,855,012 | MT 855.ADT - cu Flansa Autocentranta - pentru roti pina la 65 kg, afisaj pe Monitor TFT, brat pentru inregistrare electronica a datelor jentii inclusiv latimea | | 1 |
| Livrare inclusa | | | |
| 931,141,029 | Flansa Autocentranta - Standard - diametru / 41 la 111,5 mm. | | 1 |
| 761,624,100 | Greutati de calibrare de 60g | | 1 |
| 761,602,700 | Dispozitiv de masurare latime roata pentru turisme | | 1 |
| 761,606,500 | Cleste pentru indepartat/ montat greutati | | 1 |
| Date tehnice: | | | |
| Latime janta pina la 20" - Diametru janta: 10" - 30" (turisme) | | | |
| Afisare pe monitor color de 17" | | | |
| Stop- Start Automat cu butoane de comanda pentru ghidare meniu | | | |
| 2 programe pentru echilibrat roti motociclete : static pentru greutati adezive pe spite, dinamic pentru toate rotile din aliaj si otel presat - Afisare de mesaje (texte) ajutatoare pe monitor | | | |
| 7 programe pentru echilibrat roti turisme, incl. 3 programe pentru greutati pe interiorul jentii, si 3 programe speciale pentru greutati adezive mascate in spatele spitelor | | | |
| Lera de masura (din plastic) pentru jenti din aliaj, pt aplicare mecanica a plumbilor adezivi pe interiorul jentii | | | |
| Afisare de mesaje (texte) ajutatoare pe monitor | | | |
| Captare valori ca: distanta la janta, latime janta, diametru janta cu ajutorul brațelor de tastare electronice, la jenti de otel si aluminiu | | | |
| Aplicare foarte simpla si foarte precisa a tuturor plumbilor adezivi, cu brațul electronic Easyfix | | | |
| Tastatura invelita in folie pentru introducere date si pentru controlul functionarii, inclusa in carcasa monitorului | | | |
| Pedala de frina pentru blocare orata pe perioada fixarii greutatilor de echilibrare | | | |
| Program de adaptare janta cu anvelopa, pentru reducerea totala a dezechilibrului | | | |





| | | |
|----------|--------------------------------------|------------|
| 01/03/09 | Beissbarth - GERMANY | BUC |
| Articol | MT - Vulcanizare - echilibrat | |
| Nr. | DENUMIRE ARTICOL | |

| | | |
|-------------|--|----------|
| 761,866,151 | MT 865 / ADPT - cu Flansa Pneumatica - pentru roti pina la 70 kg, afisaj pe Monitor, brat easyfix pt inregistrarea electronica a datelor jentii | 1 |
|-------------|--|----------|

Livrare inclusa

| | | |
|-------------|--|----------|
| 761,653,249 | Flansa Pneumatica | 1 |
| 761,606,500 | Cleste pentru indepartat/ montat greutate | 1 |
| 761,624,100 | Greutati de calibrare de 60g | 1 |
| 761,602,700 | Dispozitiv de masurare latime roata pentru turisme | 1 |

Date tehnice:

| | |
|---|--|
| Latime janta: 1" - 20" | |
| Diametru janta: 10" - 26" | |
| Diametrul exterior maxim al rotii: 900 mm | |
| Greutatea maxima a rotii 70 kg | |
| Brat electronic de culegere a datelor jentii | |
| Afişare de mesaje (texte) ajutătoare pe monitor | |
| Viteza de echilibrare: 167U/min (50Hz) / 200 U/min (60Hz) | |
| Afisare pe monitor color de 17" | |
| 2 programe pentru roţi PAX | |
| 3 programe pentru jenţi din aliaj, greutatea adezive (plasate mascat) | |
| 3 programe speciale pentru plasare mascată a greutateţilor în spatele spişelor | |
| Leră de măsură (din plastic) pentru jenţi din aliaj, pt aplicare mecanică a plumbilor adezivi pe interiorul jentii | |
| Introducerea automata, precisa si rapida a datelor rotii prin intermediul bratului electronic | |
| Brat Easyfix cu adaptor de prindere a greutateilor adezive pe janta, blocare automata a bratului in momentul fixarii greutateilor | |
| Tastatura invelita in folie pentru introducere date si pentru controlul functionarii, inclusa in carcasa monitorului | |
| Soft integrat, inclusiv rutine de calibrare | |
| Program de adaptare jantă cu anvelopa, pentru reducerea totala a dezechilibrului | |



| | | |
|-------------|--|----------|
| 761,866,101 | MT 865 / ADT - cu Flansa Pneumatica - pentru roti pina la 70 kg, afisaj pe Monitor - brat easyfix pt inregistrarea electronica a datelor jentii | 1 |
|-------------|--|----------|

Livrare inclusa

| | | |
|-------------|--|----------|
| 931,141,029 | Flansa Autocentranta - Standard, pentru toate tipurile de jenti cu diametru gaura centrala de la 41 la 111,5 mm. | 1 |
| 761,606,500 | Cleste pentru indepartat/ montat greutate | 1 |
| 761,624,100 | Greutati de calibrare de 60g | 1 |
| 761,602,700 | Cleste pentru indepartat/ montat greutate | 1 |

Date tehnice:

| | |
|---|--|
| Brat electronic de culegere a datelor jentii | |
| Latime janta: 1" - 20" - Diametru janta: 10" - 26" | |
| Soft integrat, inclusiv rutine de calibrare | |
| Program multi user pentru lucrul în paralel a mai multor operatori | |
| 2 programe pentru roţi PAX | |
| 3 programe pentru jenţi din aliaj, greutatea adezive (plasate mascat) | |
| 3 programe speciale pentru plasare mascată a greutateţilor în spatele spişelor | |
| Leră de măsură (din plastic) pentru jenţi din aliaj, pt aplicare mecanică a plumbilor adezivi pe interiorul jentii | |
| Afişare de mesaje (texte) ajutătoare pe monitor - Afisare pe monitor color de 17" | |
| Introducerea automata , precisa si rapida a datelor rotii prin intermediul bratului electronic | |
| Brat Easyfix cu adaptor de prindere a greutateilor adezive pe janta, blocare automata a bratului in momentul fixarii greutateilor | |
| Tastatura invelita in folie pentru introducere date si pentru controlul functionarii, inclusa in carcasa monitorului | |
| Program de adaptare jantă cu anvelopa, pentru reducerea totala a dezechilibrului | |





| | | |
|-------------|---|-----|
| 01/03/09 | Beissbarth - GERMANY | BUC |
| Articol | MT - Vulcanizare - echilibrat | |
| Nr. | DENUMIRE ARTICOL | |
| 761,885,001 | MT 885.ADP - cu Flansa Pneumatica - pentru roti pina la 80 kg, afisaj pe Monitor - senzor laser pentru masurare super automata a latimii | 1 |

Livrare inclusa

| | |
|-------------|--|
| 761,653,249 | Flansa Pneumatica |
| 761,606,500 | Cleste pentru indepartat/ montat greutate |
| 761,624,100 | Greutati de calibrare de 60g |
| 761,602,700 | Dispozitiv de masurare latime roata pentru turisme |



| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

Date tehnice:

Întreținere simplă datorită autodiagnozei și a rutinelor de calibrare.

Program integrat de adaptare jantă- anvelopă.

Utilizare confortabilă

Diametrul maxim al jenții 1" - 20" - Lățimea maximă a jenții 10" - 26"

Lățimea (cu liftul pentru roată) 2.030 mm

Toate informațiile sunt afișate rapid.

Măsurători precise.

Precizie ridicată în timpul echilibrării și la măsurarea simetriei roții.

Toate informațiile sunt afișate rapid.

Măsurători precise.

Noua mașină de echilibrat model MT 885 de la Beissbarth impune noi standarde – în operare, viteză și confort.

Operații simple prin poziționarea automată a rotii și navigare interactivă prin meniul de comandă.

Siguranță și confort maxim ca urmare a ajutorului automat de ridicare a rotii și a capacului de protecție roată.

Manipulare simplă datorită liftului pneumatic pentru ridicarea rotii cu echilibrare automată integrată

Se poate lucra chiar și cu cauciucuri grele, pînă la 80 kg, în mod rapid și fără efort deosebit.

Brațul electronic pentru înregistrare date execută măsurarea în mod automat, rapid și confortabil.