



**SC ATRASCON SRL**  
PRODUCATOR DETERGENTI, DEGRESANTI  
PRODUSE SPECIALE, INDUSTRIALE, DE CURATAT  
ABSORBANT PROD. CHIMICE, HIDROCARBURI  
TEL 0722301524: 0766191409  
E-mail: office@atrascon.ro  
atrascon@yahoo.com

**T&M®**

## **ABSORBANT INDUSTRIAL BIODEGRADABIL**

# **T&M®-,,TURBOSSORB-CHEM,, PRODUS NATURAL 100%**



### UTILIZARI :

- In orice domeniu din industrie( auto, alimentara, drumuri si poduri, constructii , constructii de masini,orice tip de atelie, ateliere de prelucrari mecanice,garaje, fabrici de vopsele, fabrici de ulei, abatoare,ferme de animale, depozite petroliere,statii PECO,alte depozite,agricultura, zootehnie etc.
- RECOMANDAT pentru suprafete de trafic ranforsate. Garantează o aderență suficientă a benzii de rulare după utilizare antiderapanta.
- **Produs cu densitate mare, face eficienta , rapida absorbirea poluatorilor vascosi ( uleiuri sintetice, organice, industriale , alimentare, pacura , pacurina,vaselina, vopsele pe baza de apa sau solvent, lacuri emailate,grasini, grasimi animale etc)**
- **Este recomandat petru interventii pe drumurile publice , imprastiere rapida, absorbtie rapida , colectare rapida, suprafata ramane antiderapanta**
- Dupa colectare , pentru o buna curatare,va recomandam DEGRESANTUL BIODEGRADABIL PRODUS DE NOI,, **T&M®-D.I.,MULTIFUNCTIONAL-** curata orice fel de poluator,din orice domeniu, mai putin vopsele,rasini . lacuri .La vopsele,rasini , lacuri se face o buna curatare cu absorbant ,suprafata ramane antiderapant, sau se poate curata in profunzime cu un alt tip de degresant realizat de noi.

- Recomandat in ateliere unde se lucreaza cu lichid de ungere si lubrifiere, uleiuri, solventi, vaselina, vopsele etc Asigura o buna colectare a poluantilor, suprafetele raman curate si antiderapante
- Recomandat in statii PECO, face o foarte buna colectare, vezi drumuri.
- Recomandat in abatoare, carmangerii, fabrici de mezeluri, de ulei, margarina. Acolo unde sunt grasimi, sange, uleiuri de orice natura.
- Recomandat pentru absorbirea poluantilor( uleiurilor, substantelor chimice și mediilor vâscoase curse sau vărsate pe suprafețe de trafic cu pori fini, beton, asfalt, podele industriale vopsite, scivisite, gresie, pavele, mozaic etc.)
- Oriunde au loc scurgeri sau pierderi de produse petroliere sau chimice
- Pentru interior și exterior, pentru utilizarea pe suprafețe cu trafic (tip III R) – nivel de curățenie fo
- Refacere ecologică a terenurilor contaminate cu produse petroliere
- **Absoarbe și încapsulează aproape instantaneu circa 150 produse, la livrare se elibereaza lista cu substante incapsulate**
- Curățari de tancuri, bazine, rezervoare, gropi, tratare șlamuri petroliere

#### **Caracteristici tehnice principale:**

- produs natural- 100% - biodegradabil
- absoarbe toata gama de hidrocarburi, grasimi, sange, uleiuri, lichid de frana, de parbriz, vopsele, rasini, lacuri, detergenti etc
- **ICOMPATIBIL CU ACIZI!**
- se poate utiliza doar pe sol, podele din orice material (incluziv vopsite) drumuri pietruite, asfaltate
- antiderapant
- rata de absorbtie : 1/6-15, functie de tipul de produs absorbit
- ambalare: sac 15- 25Kg ;

#### **TESTAREA CAPACITATII DE ADSORBTIE HIDROCARBURI**

Testarea capacitatii de adsorbție s-a realizat conform Standardului de testare a performanțelor de adsorbție a sorbentilor (ASTM F726-12 Standard Test Method for Sorbent Performance of Adsorbents)

PRODUS EVALUAT DE INSTITUT SPECIALIZAT

#### **ELIMINARE REZIDUURI-**

- Incinerare în centrale termice, centre de neutralizare, în funcție de natura agentului poluant. Odată încapsulat agentul poluant (hidrocarbura etc) nu mai „scapa”, este neutralizat devenind compost în minim 120 de zile în anumite condiții. Pentru cantități mari reziduurile se vor colecta în saci și direcționa pt incinerare în centrale, ori către societăți de colectare

Ca atare produsul este NEPERICULOS, 100% natural, se poate arunca pe sol în agricultura, aducând un aport calitativ acestuia.

Utilizat se va aplica cod de deșeu preluat de la poluantul periculos și se va gestiona ca atare.

**MOD DE FOLOSIRE –PE SOL-** se împrăstie peste agentul poluant, se freacă cu matura, recomandat de „nuiele”, se strânge în saci din plastic. Dacă agentul poluant este întărit se poate dizolva cu produse biodegradabile, detinute de societatea noastră pt a deveni fluid și putea fi încapsulat de absorbant

VALABILITATE: Dacă se păstrează în mediu uscat și ventilat valabilitatea este NELIMITATA