SARARITE ELECTRICE

BUNCAR STOCARE MATERIAL – realizat din polimer foarte rezistent, tratat special, cu pereti dubli bine slefuiti si turnare dintr-o bucata. Este prevazut cu sita de protectie din inox, prelata de protectie din poli-vinil, vibrator 12 V de maxima performanta si sistem de fixare cu 4 clicheti ce nu necesita gauri pentru montare. Prevazut cu lumina de lucru. Optional se poate atasa sistem de umidificare cu rezervor de 115 litri.

MATERIAL UTILIZAT – sare, nisip si solutie salina.

SISTEM ANTRENARE material pe baza de snec ce traverseaza podeaua buncarului de stocare pe lungime asigurand curgerea materialului in totalitate. Dotat cu dispozitiv de reglare a vitezei de imprastiere comandat din cabina. SISTEM IMPRASTIERE material pe baza de disc cu ax ce asigura o imprastiere compacta si continua, usor de demontat pentru curatare.

SISTEM ACTIONARE – doua motoare electrice 12 V DC independente ce actioneaza snecul si axul rotativ. COMANDA se face din cabina cu ajutorul unei telecomenzi prin care se comanda pornirea si oprirea sararitei si a vibratorului si se regleaza latimea de imprastiere si cantitatea de material.

MONTAJ pe vehicule utilitare, camioane max 1 tona sau camionete pick-up de ¼ tone, usor si rapid de realizat.

Model	SE0750	SE1500	SE2000	SE3000	SE4000
Material	Polietilena	Polietilena	Polietilena	Polietilena	Polietilena
Capacitate	0.5 mc	1.1 mc	1.5 mc	2.3 mc	3 mc
Dimensiuni m (L x l x h)	1.3 x 1.2 x 0.7	2.3 x 1.3x 1	2.44 x 1.2 x 1.0	3.15 x 1.27x 1.35	2.54 x 1.88 x 1.1
Masa	127 kg	236 kg	254 kg	429 kg	400 kg
Mecanism alimentare	Snec	Snec	Snec	Snec	Snec
Motor	(2) 12-volt DC	(2) 12-volt DC	(2) 12-volt DC	(2) 12-volt DC	(2) 12-volt DC
Disc	29 cm poly	29 cm poly	29 cm poly	35.5 cm poly	35.5 cm poly
Latime raspandire	1.5 - 9.15 m	1.5 - 9.15 m	1.5 - 9.15 m	1.5 - 9.15 m	1.5 - 9.15 m
Control	Comanda cabina	Comanda cabina	Comanda cabina	Comanda cabina	Comanda cabina
Vehicule utilizate	Utilitare , ¼-ton camioane	3/4 si 1-ton camioane	3/4 si 1-ton camioane	3/4 si 1-ton basculante	3/4 si 1-ton basculante

Focsani, D.Cantemir, 5/2, 620098, VN, RO 23679777 – J39/379/2008 Tel./Fax: 0040 237 222 331, Mobil: 0749 159 519

E-mail: utilajconstruct2002@gmail.com

Web: www.ucifocsani.ro

Dotari standard



Telecomanda



Dispozitiv raspandire



Vibrator



Actionare cu snec

OPTIONAL



Kit umidificare - include rezervor 115 lt, pompa, comanda din cabina, sistem fixare, cablaje.

E-mail: <u>utilajconstruct2002@gmail.com</u>
Web: www.ucifocsani.ro