

Str.Barbu Vacarescu nr.162
Tel: .021.301.57.00/ 021.301.57.00
Fax: 0212316596 :Mobil:0724.271.076
E-mail:chromodomi@scop.ro
www.chromodomi.ro



UNMOULD

CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea in dispersie apoasa ce previne mucegaiul. Compozitia sa speciala ii confera rezistenta ridicata la mucegai.Este recomandata atat pentru interior cat si pentru exterior.
Este recomandata in special pentru bai,bucatarii,scoli,hoteluri,industria alimentara,si in general pentru toate suprafetele unde este favorizata aparitia mucegaiului si a ciupercilor.

CARACTERISTICI TEHNICE

GREUTATE SPECIFICA: 1480 gr/Lt la 20°C
GRAD DE ACOPERIRE: 12-16 m²/Lt
DILUTIE: Primul strat se dilueaza cu 5-15% apa..
TIMP DE USCARE: 20-60 minute in functie de conditii
CULOARE: este livrat in alb..

MODALITATI DE AMBALARE: Containere plastic: 0.75Lt; 3 Lt; 10 Lt.

PREGATIREA SUPRAFETELOR: Suprafata trebuie tratata cu una din amorsele CHROMODOMI, curata si uscata, fara praf,grasime,mucegai,rugina sau reziduuri de vopsea.

METODE DE APLICARE: Roller, pensula sau pistol de vopsit.

INDIACTII/INTREBUINTARI: A se agita inainte de utilizare.A nu se aplica la temperatura de sub 6 °C sau peste 40 °C si la umiditate relativa de peste 80%. In cazul unei suprafete noi aplicam amorsa ASTARI NEFTIYOU-CHROMODOMI si apoi aplicam UN MOULD.Daca suprafata este mucegaita aplicam un agent de curatare special: MOULDCLEAN-CHROMODOMI.mai apoi,aplicam un strat de MONOSMOKE-CHROMODOMI. Astfel este pregatita suprafata pentru UNOULD. Nu contine metale grele, mercur sau plumb.Produsul isi castiga proprietatile mecanice dupa 20-30 de zile .

MASURI DE PROTECTIE:

- la contactul cu pielea clatiti cu apa si sapun din belsug.
- la contactul cu ochii clatiti imediat cu apa din belsug si consultati medicul.
- In caz de ingerare consulatti un medic imediat.
- a se feri de inghet.
- perioada de depozitare: 1 an de la data productiei.
- a nu se lasa la indemana copiilor.
- pentru mai multe informatii consultati Fisa Tehnica de Securitate.