



STEKO spol. s r.o.
 Dolní Lhota 199, 678 01 Blansko
 Tel ČR + SR.: +420 516 427 633, EXPORT: +420 516 427 637
 Fax: +420 516 417 154, e-mail: krby @steko.cz
 www.steko.cz

GOLEM 1.2



Materiál / Material	ocel /steel
Topeniště/Hearth	šamot + litina / firebricks + cast iron
Otevírání / Opening	Horizontální + vertikální / horizontal + vertical
Nominální výkon / Nominal heat output	12 kW
Obsah CO při 13% O ₂ / CO content at 13% O ₂	0,13%
Účinnost / Efficiency	67%
Palivo / Fuel	dřevo / wood logs
Obsah vody ve dřevě / Max moisture content	do 20%
Spotřeba paliva / Fuel consumption	5 kg/h
Minimální tah / Minimum operating chimney draught	12 Pa
Hmotnost / Weight	200 kg
Průměr kouřového hrdla / Flue socket diameter (VNĚJŠÍ/OUTER / VNITŘNÍ/INNER)	199 mm / 195 mm
Průměrná teplota spalin / Mean flue gas temperature	415 °C
Hmotnostní průtok spalin / Flue gas mass flow	32,4 g/s

DOPLNITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / ADDITIONAL ACCESSORIES:

- Ventilátor 210 m³
- Litinové topeniště / cast iron hearth
- Klapka komínová / chimney clap

CERTIFIKACE/CERTIFICATION:
 ČSN EN 13229, DIN EN 13229

