




DESIGN

Designul unic permite pana la 10% mai multa lumina in camera decat alte ferestre de mansarda. Colectia RoofLITE® are un profil mai ingust, mai aproape de profilul acoperisului, aceasta nu numai imbunatateste izolatia termica dar si arata mai bine!



VENTILARE OPTIMA

Gama NITO este echipata cu valva de ventilare care ofera aerisirea camerei fara a fi nevoie sa deschidem fereastra.



MANER

Toate ferestrele noastre au maner turnat din zinc. Manerele au trei poziti, una este perfect inchis si alte doua pozitii care asigura ventilarea pasiva atunci cand este nevoie.

IZOLATIE TERMICA

Ferestrele de mansarda au gheam dublu de 24 mm (umplut cu argon) pentru a garanta o buna izolatie termica si emisivitate redusa, care diminueaza pierderile de caldura din timpul iernii si limiteaza supraincalzirea din timpul verii. Valoarea U a gheamului standard 500 este 1,1W/m²K.

CALITATEA PRODUCIEI

Ferestrele noastre sunt fabricate in Europa intr-o fabrica certificata ISO 9001 ISO 140001 si OHSAS 18001, aici se folosesc cele mai bune tehnologii pentru ca standardele industriale, de mediu si de munca sa fie respectate.

LEMNARIA SI COMPONENTELE DIN LEMN

Cadrelle noastre de lemn sunt fabricate din lemn de pin selectat, tratat cu fungicid si insecticid prin impregnare, apoi cu un lac pe baza de apa pentru un aspect natural. Toate materialele prime din lemn provin din paduri durabile. RoofLITE® detine certificatul PEFC.



EN 14351-1: 2006

FERESTRA DE MANSARDA ALEASA, IN SAPTE DIMENSIUNI POSIBILE



	MASURI						
	C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	S6A
↔	55 cm	55 cm	66 cm	78 cm	78 cm	78 cm	114 cm
↑↓	78 cm	98 cm	118 cm	98 cm	118 cm	140 cm	118 cm
VALOARE NOMINALA							
↔	55 cm	55 cm	66 cm	78 cm	78 cm	78 cm	114 cm
↑↓	77,8 cm	97,8 cm	117,8 cm	97,8 cm	117,8 cm	139,8 cm	117,8 cm
DIMENSIUNEA EXTERIOARA A RAMEI							
↔	55 cm	55 cm	66 cm	78 cm	78 cm	78 cm	114 cm
↑↓	77,8 cm	97,8 cm	117,8 cm	97,8 cm	117,8 cm	139,8 cm	117,8 cm
DIMENSIUNEA GEAMULUI							
↔	39,8 cm	39,8 cm	50,8 cm	62,8 cm	62,8 cm	62,8 cm	98,8 cm
↑↓	64,9 cm	84,9 cm	104,9 cm	84,9 cm	104,9 cm	126,9 cm	104,9 cm
SUPRAFATA VIZIBILA A GEAMULUI							
↔	37,3 cm	37,3 cm	48,3 cm	60,3 cm	60,3 cm	60,3 cm	96,3 cm
↑↓	59 cm	79 cm	99 cm	79 cm	99 cm	121 cm	99 cm
SPATIU EFECTIV (m²)							
▢	0.220	0.295	0.478	0.476	0.597	0.729	0.953



RULOURI

Producem o gama de rulouri interioare si exterioare care se potrivesc cu ferestrelle perfect.

Sunt foarte usor de instalat si pot fi montate de catre utilizator in mai putin de 10 minute, fara a fi nevoie sa efectuati operatiuni suplimentare. Trebuie doar sa urmariti instructiunile incluse in fiecare cutie sau sa va uitati pe site-ul www.rooflite.com.



RULOU OPAC

Rulou de o buna calitate pentru un efect de umbrire 100%. Ghidaj de aluminiu. Positionare usoara si precisa.



RULOU IMPOTRIVA INCALZIRII

Pentru a gasi dimensiunea corecta a geamului si a ruloului d-voastră va rugam sa va uitati in partea de sus a cercevelei.





RoofLITE®
Life at the top

10 ANI GARANTIE

Cautati o solutie pentru a lasa mai multa lumina sa intre in pod?

Alegeti RoofLITE®

Cumparand o fereastra RoofLITE® inseamna ca beneficiati de cea mai buna calitate, sustinuta de 10 ani garantie!

Frumos lucrata si fara defecte ale lemnului, cu un design rezistent scandinav.

O fereastra sigura, cu performante termice si de etanseitate, riguros testate conform standardelor Europene.

....si toate acestea la cel mai bun pret de pe piata.






VENTILARE PENTRU TOATE BUGETELE!


Gama NITO este un tip de fereastra cu pivot central, cu un profil special subtil echipat cu valva de ventilare care asigura confort si are grija de buget.

Poate fi instalata pe o pantă cuprinsă între 15 și 90 grade.

Ventilarea pasiva asigura aer proaspăt în camera de-dincolo, prin valva de ventilare fără să fie nevoie să deschidem ferestra sau cu ajutorul manerului prin cele două poziții secundare de închidere.

NITO500

NITO500 - 4-17-3 geam dublu standard umplut cu argon si low E



MAI MULTA LUMINA PENTRU TOATE BUZUNARELE!


Colectia HIVE este o gama de ferestre de mansarda cu articulare mediana, avand un maner elegant care asigura ventilarea pasiva in doua pozitii secundare de blocare.

Ferestrele HIVE pot fi instalate pe un acoperis cu pantă între 15 și 90 grade.

Designul exclusiv permite pana la 10% mai multa lumina in camera decat alte ferestre de mansarda.

HIVE500

HIVE500 - 4-17-3 geam dublu standard umplut cu argon si acoperire low E



RAME DE ETANSARE

Ramele sunt folosite la instalarea ferestrelor de mansarda pentru asigurarea izolatiei termice bune. Producem rame pentru acoperis plat sau ondulat pentru a se potrivi perfect acoperisului dumneavoastră.

Tineti cont ca garantia de 10 ani a ferestrelor de mansarda este valabila doar daca utilizati si ramele de etansare RoofLITE®.

Ramele sunt fabricate din aluminiu si sunt vopsite in aceasi culoare ca si fereastra.

Toate ramele sunt rezistente la razele UV si la diferite conditii ale vremii si au fost testate pentru etanseitate in cele mai riguroase conditii.




RAME PENTRU INVELITORI ONDULATE | TFX

Se potriveste oricarui tip de invelitoare cu inaltimea profilului cuprinsa intre 16 si 50 mm.



RAMA COMBI | UCX

Acest tip de rama acopera mai multe combinatii de ferestre de mansarda, disponibile cele mai vandute dimensiuni, in special C2A, C4A, M6A si M8A.



UCXxxA46xx + UCXxxA5xx



UCXxxA13x + UCXxxA2x

NEP900-RL-RO




RAMA PENTRU INVELITORI PLATE | SFX

Se potriveste invelitorilor plate de pana la 16 mm (2 x 8 mm) grosime.



RAMA UNIVERSALA | UFX

Se potriveste oricarui tip de invelitoare cu inaltimea profilului intre 16 si 120 mm.



UCXxxA13x

UCXxxA13x + UCXxxA2x



nito **hive**

RoofLITE®
life at the top

Copyright 2009 RoofLITE® Magyarország Kft.