

# MinarcTig 250, 250MLP

Puternic, portabil și compact



- Aprindere excelentă la curent redus
- Afișare clară a parametrilor
- Temporizator pre și post gaz
- Temporizator de curent ascendent/descendent
- Blocare a întrerupătorului pistolului
- Opțional, sudare pulsată
- Adecvat pentru alimentare electrică de la rețea sau de la generator

## Aplicații

- Instalare și configurare
- Reparații și întreținere
- Ateliere pentru producția de table subțiri
- Industria chimică și de prelucrare

## Calitatea rafinată a sudării WIG-TIG pentru aplicații de precizie

**MinarcTig 250 este soluția ideală de sudare DC TIG** pentru aplicații de instalare, reparații și întreținere. Modelul de 250 A este adecvat pentru lucrări de înaltă calitate, iar greutatea redusă și dimensiunea compactă reprezintă un adevărat bonus pentru profesioniștii aflați în continuă mișcare pe șantier.

**MinarcTig 250 este un aparat cu dublu program**, oferind o experiență impresionantă în sudarea DC TIG și MMA. În plus față de aparatul 250 de bază, există modelul 250MLP, prevăzut cu caracteristici speciale, precum Minilog și funcția pentru arc pulsat. Ciclul cu factor de funcționare de 35 %, și greutatea redusă combină adevărate avantaje de performanță, plus control excepțional la aprinderea cu curent redus, ceea ce înseamnă calitate rafinată a sudării TIG pentru aplicații exacte.

Acest model este compatibil doar cu pistoletele TTC, consultați gama completă disponibilă la paginile 86 - 89.

Modelele disponibile pentru comanda de la distanță sunt prezentate la pagina 120.

## Specificații tehnice

### MinarcTig 250, 250MLP

Tensiune de alimentare	50/60 Hz	3~, 400 V (-20...+15 %)
Putere nominală la curent maxim	TIG	7,2 kVA
	MMA	8,2 kVA
cablu de alimentare	H07RN-F	4G1,5 (5 m)
Siguranță, lentă		10 A
Ieșire la 40° C	TIG	30 % ED 250 A / 20,1 V
		60 % ED 180 A / 17,2 V
		100 % ED 160 A / 16,4 V
	MMA	35 % ED 220 A / 28,8 V
		60 % ED 170 A / 26,8 V
		100 % ED 150 A / 26,0 V
Interval de sudare	TIG	5 A / 10,2 V – 250 A / 20,1 V
	MMA	10 A / 20,4 V – 220 A / 28,8 V
Tensiune circuit deschis		95 V (VRD 30V)
Factor de putere la curent maxim	TIG	0,92 kVA
	MMA	0,91
Eficiență la curent maxim	TIG	80 %
	MMA	86 %
Electrod bară	∅	1,5–5,0 mm
Dimensiuni exterioare	L x W x H	400 x 180 x 340 mm
Greutate (fără cabluri)		11 kg

## Informații privind comanda

### MinarcTig

MinarcTig 250	TTC 160, 4 m	P0607
MinarcTig 250	TTC 160, 8 m	P0608
MinarcTig 250	TTC 220, 4 m	P0609
MinarcTig 250	TTC 220, 8 m	P0610
MinarcTig 250 MLP	TTC 160, 4 m	P0611
MinarcTig 250 MLP	TTC 160, 8 m	P0612
MinarcTig 250 MLP	TTC 220, 4 m	P0613
MinarcTig 250 MLP	TTC 220, 8 m	P0614

### Accesorii

Cablu de sudare	25 mm <sup>2</sup>	5 m	6184201
Cablu de	25 mm <sup>2</sup>	5 m	6184211
Unitate de transport			6185294



Panou MinarcTig 250



Panou MinarcTig 250MLP



MinarcTig 250 prezentat pe o unitate opțională de transport cu 2 roți MST400.



MinarcTig 250 este un aparat ideal pentru sarcini de fabricație ce implică table subțiri. Aprinderea la curent redus și arcul stabil fac ușoară sudarea de calitate.



MinarcTig se poate folosi pentru fabricarea și întreținerea a multor produse din metal. În atelier sau pe șantier, MinarcTig 250 este un partener de sudare portabil și de nădejde.