

PROTECTIV

Protectiv este un material textil neșesut obținut din fibre de poliester cu aplicații:

- Huse și ceaceafuri de unica folosință (nesterile)
- Echipamente de unica folosință (nesterile)

Proprietăți fizico - mecanice

Proprietăți	U.M.	Standard	Valori	
Masa	gr/m ²	SR EN ISO 9864:2007	175 ⁺¹⁷	
Grosime	2 kN/m ² mm	SR EN ISO 9863-1:2017	1.05 ^{+0.2}	
Rezistența la rupere,	DM*	kN/m	SR EN ISO 10319:2015	3.0 ^{-0.4}
Rezistența la rupere,	PDM*	kN/m	SR EN ISO 10319:2015	3.0 ^{-0.4}
Alungire la rupere	MD*	%	SR EN ISO 10319:2015	70 ^{+21.0}
Alungire la rupere	PDM*	%	SR EN ISO 10319:2015	80 ^{+24.0}
Poansonare cu CBR	N	SR EN ISO 12236:2007	600 ⁻⁹⁰	
Perforare dinamică	mm	SR EN ISO 13433:2007	42 ^{+10.5}	
Energia de absorție	DM / PDM	kJ/m ²	SR EN ISO 10319:2015	1.1 / 1.2

Proprietăți hidraulice

Proprietăți	U.M.	Standard	Valori	
Permeabilitatea VIH50	l/m ² s	mm/s	SR EN ISO 11058:2010	120.0 ⁻³⁶
Curgerea în plan	(i=1;20 kPa)	l/m/h	SR EN ISO 12958:2010	7.2 ^{-0.7}
Mărimea porilor	microni	SR EN ISO 12956:2010	85.0 ^{+25.5}	

DM – Direcția Mașinii / * PDM – Perpendicular Direcția Mașinii

Cerințe la transport și la depozitare

Materialul se transportă cu mijloace de transport curate, acoperite, ferite de umezeală și murdărie. Depozitarea se face în spații închise, ferite de acțiunea razelor ultraviolete, departe de conducte de abur, apă.

Ambalare, Marcare

Produsele se livrează ambalate în folie de polietilenă.