



**PENTRU UN MEDIU MAI CURAT**

## MĂTURĂTOR STRADAL

*Profi*

DATE TEHNICE	UM	PROFI 180	PROFI 200	PROFI 230	PROFI 260	PROFI 290
Lățime de lucru in poziție dreaptă/înclinată	cm	180/169	200/187	230/216	260/244	290/272
Diametru exterior inel perie	mm	600	600	600	600	600
Lățime totală cu motor hidraulic ext./int.	cm	218/207	238/227	263/252	288/277	322/309
Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar	l	30	40	40	50	50
Greutate cu adaptor HS / HS+colector	kg	430/550	446/573	456/592	472/617	496/654
Capacitate colector	l	270	300	335	370	420
Capacitate de măturare la viteza de 6 km/ ora	m <sup>2</sup>	10800	12000	13800	15600	17400
Turația axului asamblat cu inelele de perii	tur/min	80-150				
ADAPTOARE			Tip			
În trei puncte, CAT I / II, cu flotare			HD		În funcție de utilajul purtător	
În trei puncte, CAT I / II, pentru transmisie cardanică, rigid, pentru montare			MD		În funcție de utilajul purtător	
Adaptor cu flotare mecanica pentru stivuitor			HG		În funcție de utilajul purtător	
Adaptor pentru placă frontală DIN76060 (Unimog, autoutilitară) /PTO			HU/MD		În funcție de utilajul purtător	
Adaptor cu flotare mecanica pentru buldo-excavatoare și încărcătoare frontale			HS		În funcție de utilajul purtător	
ACCESORII						
Inele perie mixte (50% PPL / 50% sârmă)					opțional	
Inele perie PET ( recomandate pentru măturarea zăpezii)					opțional	
Colector cu descărcare hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect), apărătoare de muchie (împiedică evacuarea impurităților pe sub recipientul de colectare, diminuează formarea prafului, asigura o colectare cu 30% mai bună) si a treia roata 250x60 mm					opțional	
Roți industriale extra stabile					opțional	
A treia roată de sprijin (la cerere, pentru măturare fără colector 250x60 mm)					opțional	
Sistem de reglare laterală hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect)					opțional	
Sistem de stropire (sistem de umectare inele perie)					opțional	
Bazin de apă (capacitate 100 sau 200 litri)					opțional	
Perie laterală + sistem de stropire, umectare					opțional	
Transmisie cardanică					opțional	
Ax cardanic					opțional	
Supapă de reglare flux (în cazul în care debitul pompei hidraulice este > 90 litri ) Supapă de reglare flux (în cazul în care debitul pompei hidraulice este > 130 litri )					opțional	
Semnalizatoare luminoase laterale (în cazul exploatării în trafic)					opțional	
Culoare la cerere conform RAL (standard RAL 2004)					opțional	