



PENTRU UN MEDIU MAI CURAT

MĂTURĂTOR STRADAL PROFI CHAMP

| DATE TEHNICE | UM | PROFI CHAMP 210 | PROFI CHAMP 240 | PROFI CHAMP 280 |
|--|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Lățime de lucru in poziție dreaptă/inclinată | cm | 210/195 | 240/225 | 280/255 |
| Diametru exterior inel perie | mm | 750 | 750 | 750 |
| Lățime totală | cm | 236 | 266 | 299 |
| Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar | l | 56 | 56 | 56 |
| Greutate cu adaptor HS / HS+colector | kg | 690/879 | 722/904 | 762/957 |
| Capacitate colector | l | 425 | 480 | 550 |
| Capacitate de măturare la viteza de 6 km/ ora | m ² | 12.600 | 14.400 | 16.800 |
| Turația axului asamblat cu inelele de perii | tur/min | 80-150 | | |
| ADAPTOARE | | Tip | | |
| În trei puncte, CAT I / II, cu flotare | | HD | În funcție de utilajul purtător | |
| În trei puncte, CAT I A, cu flotare | | HK | În funcție de utilajul purtător | |
| Adaptor cu flotare mecanica pentru stivuitor | | HG | În funcție de utilajul purtător | |
| Adaptor pentru placă frontală DIN76060 (Unimog, autoutilitară) /PTO | | HU | În funcție de utilajul purtător | |
| Adaptor cu flotare mecanica pentru încărcătoare frontale | | HS | În funcție de utilajul purtător | |
| ACCESORII | | | | |
| Inele perie mixte (50% PPL / 50% sârmă) | | | opțional | |
| Inele perie PET (recomandate pentru măturarea zăpezii) | | | opțional | |
| Colector cu descărcare hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect), apărătoare de muchie (împiedică evacuarea impurităților pe sub recipientul de colectare, diminuează formarea prafului, asigura o colectare cu 30% mai bună) si a treia roata 405x110 mm | | | opțional | |
| Comutator electro-magnetic pentru utilaje cu un singur circuit hidraulic | | | opțional | |
| A treia roată de sprijin (la cerere, pentru măturare fără colector 405x110 mm) | | | opțional | |
| Sistem de reglare laterală hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect) | | | opțional | |
| Sistem de stropire (sistem de umectare inele perie) | | | opțional | |
| Bazin de apă (capacitate 200 sau 400 litri) | | | opțional | |
| Perie laterală + sistem de stropire, umectare | | | opțional | |
| SISTEM CURATARE NOROI | | | opțional | |
| Supapă de reglare flux (în cazul în care debitul pompei hidraulice este > 90 litri) | | | opțional | |
| Supapă de reglare flux (în cazul în care debitul pompei hidraulice este > 130 litri) | | | opțional | |
| Semnalizatoare luminoase laterale (în cazul exploatării în trafic) | | | opțional | |
| Culoare la cerere conform RAL (standard RAL 2004) | | | opțional | |