

LAMĂ DE DESZĂPEZIRE

SF

DATE TEHNICE	UM	SF 250	SF 275	SF 300	SF 325	SF 350
Lățime de lucru în poziție dreaptă / înclinată	cm	250/215	275/238	300/259	325/281	350/316
Lățime totală	cm	258	283	308	333	358
Unghiul de înclinație stânga - dreapta	grade	30	30	30	30	30
Greutate fără adaptor	kg	467	497	522	547	572
ADAPTOARE						
Adaptor în trei puncte, CAT I / II, rigid sau cu flotare		În funcție de utilajul purtător				
Adaptor pentru încărcător frontal, rigid sau cu flotare		În funcție de utilajul purtător				
Adaptor pentru stivuitoare (150x50), rigid sau cu flotare		În funcție de utilajul purtător				
Adaptor pentru placă frontală DIN76060: <ul style="list-style-type: none"> orientare mecanică sau hidraulică stânga - dreapta; brațe de siguranță la orientare stânga dreapta (în funcție de dimensiunea lamei); ridicare hidraulică; sistem flotare; sistem de siguranță pentru deplasare în trafic; sistem atenuare șocuri mecanice; picioare de susținere; greutate proprie aprox.: 240 kg; înclinare transversală 0-15 grade; supapă de șoc pentru sistemul hidraulic. 		În funcție de utilajul purtător				
ACCESORII						
Sistem pentru reglare laterală hidraulică		opțional				
Tablă de protecție împotriva dispersării zăpezii		opțional				
Semnalizare de lățime		opțional				
Răzuitoare (cuțite) de metal, Vulkolan, KUPER (cu inserție de corundum)		opțional				
Placă frontală DIN76060		opțional				
Montaj placă frontală DIN76060		opțional				
Faruri suplimentare		opțional				
Montaj faruri suplimentare		opțional				
Agregat electro-hidraulic la 12V-24V		opțional				
Cutie de protecție pentru agregat electro-hidraulic		opțional				
Montaj agregat electro-hidraulic		opțional				
Suport pentru furci 200x100mm		opțional				
Roată industrială 310x105mm		opțional				
Suport de steaguri și steaguri		opțional				
Culoare la cerere conform RAL (standard RAL 2004)		opțional				