



**PENTRU UN MEDIU MAI CURAT**

## **RĂSPÂNDITOR DE MATERIAL ANTIDERAPANT** *BMJS montat pe locul oblonului posterior*

### **CARACTERISTICI:**

- capacitatea cuvei 200-500 litri;
- încărcarea cuvei prin basculare;
- antrenare cu motor auxiliar;
- antrenare de pe sistemul propriu al utilajului purtător;
- farfurie răspânditoare din inox;
- posibilitatea de împrăștiere a nisipului, amestec sare și nisip sau orice alt material antiderapant la o lățime de 3-6 m;
- capacitatea necesară sistemului hidraulic:
  - debit: 30-35 litri/minut;
  - presiune: 130 bar;
- lățimea de împrăștiere reglabilă hidraulic;
- picioare de susținere pe timpul depozitării;
- culoare standard: portocaliu RAL 2004

Dozarea materialului antiderapant se reglează hidraulic prin schimbarea turației axului cu melc (ax evacuare).

Reglările se fac manual din partea posterioara a sărăriței cu ajutorul unor robinete hidraulice.

Se montează în locul oblonului din spate al basculei.

**FOARTE IMPORTANT!!!! PENTRU O BUNĂ FUNCȚIONARE SE VA FOLOSI MATERIAL ANTIDERAPANT USCAT, SAU CU O UMIDITATE FOARTE SCĂZUTĂ**