



**PENTRU UN MEDIU MAI CURAT**

## MĂTURĂTOR STRADAL

*Plus*

DATE TEHNICE	UM	PLUS 120	PLUS 135	PLUS 150	PLUS 165	PLUS 180	PLUS 200	PLUS 230	PLUS 260	PLUS 290
Lățime de lucru in poziție dreaptă/inclinată	cm	120/ 113	135/ 127	150/ 141	165/ 155	180/ 169	200/ 187	230/ 216	260/ 244	290/ 272
Diametru exterior inel perie	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Lățime totală Motor hidraulic ext./int.	cm	152/ 140	167/ 155	182/ 170	197/ 185	212/ 200	232/ 220	257/ 245	282/ 270	322/ 310
Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar	l	25	25	25	25	25	40	40	50	50
Greutate cu adaptor CAT I/II si colector	kg	285	296	309	321	333	358	370	394	426
Capacitate colector	l	145	162	180	200	215	238	267	296	342
Capacitate de măturare la viteza de 6 km/ ora	m <sup>2</sup>	7200	8100	9000	9900	10800	12000	13800	15600	17400
Turația axului asamblat cu inelele de perii	tur/ min	80-150								
ADAPTOARE						Tip				
În trei puncte, CAT I / II, rigid sau cu flotare						HD	În funcție de utilajul purtător			
În trei puncte, CAT I / II, pentru transmisie cardanică, rigid						MD	În funcție de utilajul purtător			
Adaptor pentru Hoflader, cu flotare						HH	În funcție de utilajul purtător			
Adaptor pentru stivuitoare cu flotare						HG	În funcție de utilajul purtător			
Conexiune triunghiulară cu flotare tip paralelogram						HK	În funcție de utilajul purtător			
Adaptor pentru placă frontală DIN76060 (Unimog, autoutilitară)						HU	În funcție de utilajul purtător			
Adaptor pentru buldo-excavatoare și încărcătoare frontale						HS	În funcție de utilajul purtător			
ACCESORII										
Inele perii mixte (50% PPL / 50% sârmă)						opțional				
Inele perii PET ( recomandate pentru măturarea zăpezii)						opțional				
Colector cu sistem de descărcare mecanică						opțional				
Apărătoare de muchie ( împiedică evacuarea impurităților pe sub recipientul de colectare, diminuează formarea prafului)						opțional				
Sistem de descărcare hidraulică a colectorului ( condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect)						opțional				
Roți industriale extra stabile						opțional				
A treia roată de sprijin (doar pentru montare frontală ø 200x50 mm)						opțional				
Sistem de reglare laterală hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect)						opțional				
Sistem de stropire (sistem de umectare inele perie)						opțional				
Bazin de apă (capacitate 100 sau 200 litri)						opțional				
Perie laterală + sistem de stropire, umectare						opțional				
Transmisie cardanică						opțional				
Ax cardanic						opțional				
Supapă de reglare flux (în cazul în care debitul pompei hidraulice este > 90 litri)						opțional				
Semnalizatoare luminoase laterale (în cazul exploatării în trafic)						opțional				
Culoare la cerere conform RAL (standard RAL 2004)						opțional				



- 1 – inel perie PPL Ø 560 mm
- 2 – brate laterale pentru reglarea uzurii periei
- 3 – roți de susținere 200\*50 mm de la lățimea de 260 roți 250\*60 mm
- 4 – grinda de umectare
- 5 – perie laterala
- 6 – sistem umectare perie laterala
- 7 – bazin de apa de 100 litri sau 200 litri
- 8 – descarcare hidraulica colector
- 9 – sistem de reglare / inclinare laterala la 20°
- 10 – aparator contra dispersarii
- 11 – colector (faras)
- 12 – hidromotor extern pentru antrenare ax perie
- 13 – a treia roata de susținere
- 14 – descarcare mecanica colector