



**PENTRU UN MEDIU MAI CURAT**

## **RĂSPÂNDITOR DE MATERIAL ANTIDERAPANT**

**BMJS pentru camioane**

### **CARACTERISTICI:**

- dozarea materialului pe bandă de cauciuc cu racleți;
- sau dozarea materialului cu snec;
- 2 spărgătoare de material, antrenate cu hidromotoare proprii în cazul dozării cu snec;
- capacitatea 1,5 - 9 m<sup>3</sup>;
- lățimea de răspîndire: 2 - 20m, cu reglarea vitezei la farfuria răspînditoare;
- antrenare cu roată ajutătoare;
- sau antrenare cu motor auxiliar;
- sau antrenare de pe sistemul propriu al utilajului purtător;
- pornirea sistemului din cabina utilajului purtător;
- posibilitatea împrăștierii asimetrice;
- înălțimea de împrăștiere de la sol: reglabilă;
- scară de inspecție;
- picioare pentru depozitare pe timp de vară;
- grătar de protecție;
- prelată de protecție;
- farfurie răspînditoare și scară din inox;
- culoare RAL2004 (portocaliu);
- girofar;
- far posterior de lucru.

Reglările se fac manual din partea posterioara a sărăriței cu ajutorul unor brațe și robinete hidraulice.

**FOARTE IMPORTANT!!!! PENTRU O BUNĂ FUNCȚIONARE SE VA FOLOSI MATERIAL ANTIDERAPANT USCAT, SAU CU O UMIDITATE FOARTE SCĂZUTĂ**