

N NARGESA®

PLEGADORA

MP 2003

PRESS BRAKE

www.nargesa.com



www.nargesa.com

WORKING

SOLUTIONS

CE

AJUSTE DEL PLEGADO - FOLDING ADJUSTMENT

- El ajuste de la medida de plegado se realiza mediante una rulina milimetrada. Consiguiendo un ajuste preciso y fiable del plegado. La posición de reposo superior del punzón utiliza el mismo sistema.

- *Folding measure adjustment by a millimetre scale to achieve an accurate and reliable result. Punch upper rest position has got that same system.*

DIAGRAMA DE SELECCION DE MATRIZ DIES SELECTION SKETCH

Tabla de Selección (Toneladas por metro)

Esesor de Chapa en mm.

V	H	R	Espesor de Chapa en mm.																
			0.5	0.8	1	1.2	1.5	1.8	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	9
6	5	1	2.5	6.5															
8	6	1.3	2	5	8														
10	7	1.7	4	6	9														
12	9	2		5	7	11													
16	11	2.7		6	9	13													
20	15	3.3		7	10	12													
26	18	4.2		7.5	9	14													
30	22	5		8	12	19													
32	23	5.4		11.4	17	23													
37	25	5.8		14.5	20	26													
42	29	6.7		17	23	29													
45	32	7.5		21	27	33													
50	36	8.3		24	30	43													
60	43	10		26	36	49													
70	50	11.5		31	42	55													
80	57	13.5		37	48	60													
90	64	15		42	54														


CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUE

- Tope trasero motorizado con lector mecánico.
- Velocidad de trabajo del punzón 9.8 mm/s.
- Velocidad de retroceso del punzón 24 mm/s.
- Recorrido máximo del punzón 120 mm.
- Longitud de plegado entre montantes 2030 mm.
- Longitud de plegado total 2270 mm.
- Recorrido tope trasero 500 mm.
- Escote 230 mm.

- *Motorised back top with mechanical reader.*
- *Punch working speed 9.8 mm/sec.*
- *Punch return speed 24 mm/sec.*
- *Punch maximum route 120 mm.*
- *Inner folding length 2030 mm.*
- *Total folding length 2270 mm.*
- *Back top route 500mm.*
- *Neck 230 mm.*

- *Un arrêt postérieur avec un lecteur mécanique.*
- *Vitesse de travail du poinçon 9,8 mm/s.*
- *Vitesse de recul du poinçon 120 mm.*
- *Parcours maximal du plié 2030 mm.*
- *Longueur intérieure de plié 2030 mm.*
- *Longueur total de plié 2270 mm.*
- *Parcours de l'arrêt postérieur 500 mm.*
- *Décolleté 230 mm.*

DIMENSIONES EXTERIORES EXTERNAL DIMENSIONS



La MP 2003 se adapta a las normas y directivas europeas de fabricación de PLEGADORAS
MP 2003 is made according to the European regulation and directives for PRESS BRAKES

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODELO MODEL	Potencia motor Power	Motor tope trasero Back top engine	Tensión 3 fases Tension 3 phases	Potencia hidráulica Hydraulic power	Matrices / Dies		Dimensiones Dimensions	Peso Weight
	KW/CV (HP)	KW/CV	V	Tm	Una pieza / One piece	Dos piezas / Two pieces		
MP 2003	5'5 / 7'5	0.37/0.5	220/380	56	2270 mm	1 - 1250 mm 2 - 1020 mm	2650x1200x2300	4000

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
AUTHORIZED WHOLESALER

N NARGESA

PRADA NARGESA, S.L

Ctra de Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 PALAU DE STA. EULALIA (GIRONA) SPAIN
Tel. 972 568085 - Fax 972 568320
http://www.nargesa.com
e-mail: nargesa@nargesa.com