



Furtunuri pentru substanțe chimice

CHEM MASTER UHMWPE SD

PREMIUM™



mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	cod
13	23	5	16	64	65	0.4	40	4697-11001
19	31	6	16	64	95	0.7	40	4697-11002
25	37	6	16	64	125	0.8	40	4697-11003
32	44	6	16	64	160	1.0	40	4697-11004
38	51	6.5	16	64	190	1.2	40	4697-11005
50	66	8	16	64	250	2.1	40	4697-11006
51	67	8	16	64	255	2.2	40	4697-11007
63	79	8	16	64	250	2.6	40	4697-11008
75	91	8	16	64	375	3.1	40	4697-11009
100	116	8	16	64	500	4.1	40	4697-11010
101.5	118	8	16	64	508	4.2	40	4697-11011

DESTINAȚIE

Furtun premium universal pentru absorbție și refulare (SD), capabil să transporte un spectru larg de produse chimice corozive și acizi. Pentru transferul unei mari varietăți de produse chimice în / din autocisterne, barje, nave sau tancuri de depozitare.

INTERIOR

Polietilena de înaltă densitate UHMWPE, negru, lis, conductiv.

ÎNȚĂRITURĂ

Țesătură din fir sintetic cu înaltă tenacitate, spirală metalică și fir antistatic încrucișat.

EXTERIOR

Cauciuc CSM, negru, lis, cu rezistență superioară la intemperii și abraziune, cu rezistență excelentă la uleiuri și produse chimice.

TEMPERATURĂ DE LUCRU

-35°C / +100°C, pentru scurt timp până la +130°C (pentru abur).

VACUUM

-0.9 bar.

FACTOR DE SIGURANȚĂ

4.

CONDUCTIVITATE ELECTRICĂ

$R < 10^6$ Ohm.

STANDARD

EN 12115.

MARCAJ

PREMIUM™ CHEM MASTER UHMWPE SD - EN 12115 CHEMICAL TRANSFER 16 BAR Ω.

MARCAJ STANȚAT

GATES PREMIUM™ CHEM MASTER UHMWPE SD - EN 12115 - UHMWPE - DIAM mm - 16 BAR - Ω - lungime colac - an fabricație.



FURTUNURI INDUSTRIALE

SC SELDOR SRL

Depozit:
Str. Gh. Doja Nr. 197
540225 Tg. Mures
Jud. Mures

Contact:
Tel: 0265-260.826
Fax: 0265-260.826
E-mail: office@seldor-srl.ro