



# Furtunuri pentru apă

## MULTI MASTER

## PREMIUM™



mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	cod
6	13	3.5	20	80	50	0.14	100	3204-1880
8	15	3.5	20	80	50	0.18	100	3204-1881
10	17	3.5	20	80	75	0.21	100	3204-1882
13	21	4	20	80	100	0.29	100	3204-1883
16	25	4.5	20	80	125	0.40	50	3204-1884
19	29	5	20	80	125	0.53	50	3204-1886
25	37	6	20	80	200	0.83	50	3204-1887
32	44	6	20	70	250	0.99	30	3204-1888
38	50	6	20	70	300	1.15	30	3204-1889

### DESTINAȚIE

Furtun premium cu multiple întrebuințări pentru apă și aer în aplicații în care este necesar un furtun cu flexibilitate maximă, în orice industrie, inclusiv minerit, construcții, agricultură, reparații autovehicule și în cadrul instalațiilor industriale. Furtun cu rezistență remarcabilă la căldură și ozon. Indicat pentru aplicații de stopire în agricultură cu soluții diluate de erbicide.

### INTERIOR

EPDM negru, neted, conductiv.

### ÎNTĂRITURĂ

Straturi textile, spiralate.

### EXTERIOR

EPDM, înveliș neted, cu o dungă longitudinală de culoare albastră, extrudată.

### TEMPERATURĂ DE LUCRU

-40°C / +100°C.

### FACTOR DE SIGURANȚĂ

4.

### CONDUCTIVITATE ELECTRICĂ

$R < 10^6$  Ohm.

### MARCAJ CU JET DE CERNEALĂ

PREMIUM™ MULTI MASTER - 20 BAR - AIR\_WATER - EPDM - DN... Ω.



PREMIUM™ MULTI MASTER - 20 BAR - AIR\_WATER - EPDM - DN 6 Ω

FURTUNURI INDUSTRIALE

SC SELDOR SRL

Depozit:  
Str. Gh. Doja Nr. 197  
540225 Tg. Mures  
Jud. Mures

Contact:  
Tel: 0265-260.826  
Fax: 0265-260.826  
E-mail: office@seldor-srl.ro