

## Cuple asimetrice

# Cuple pneumatice DN 7,2 (alte DN-uri la cerere)

**PRESIUNE** 35 bar (500 psi)

**TEMPERATURA** -10°C (14°F) / +90°C (194°F) pentru cuplele din alama; -20°C (-4°F) / +200°C (392°F) pentru cuplele din inox.

**MATERIAL CORP** Alama (MS), inox (SS)

**GARNITURI** NBR (pentru cuple din alama), FKM (Viton) (pentru cuplele din inox).

**STANDARD** DIN (german)

**PROPRIETATI** Cuple rapide cu supapa de inchidere in cupla mama, pentru gaze si fluide non-agresive (pentru alama), respectiv cu supapa de inchidere in cupla mama, in ambele cuple sau fara supapa, pentru aplicatii pneumatice cu cerinte de puritate si igiena, pentru gaze, substante chimice, lacuri, produse farmaceutice, in industria alimentara, pentru incinte curate in industria medicala (pentru inox).



### CUPLA PNEUMATICA MAMA DN 7.2 CU FILET EXTERIOR BSP

DN	Filet	Lung. totala *	Material cupla	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
mm	inch	mm				bar / psi
7.2	G 1/4	43.5	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500
7.2	G 3/8	43.5	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500
7.2	G 1/2	46.5	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500

\* Lungimi diferite pentru cuplele din inox.



### CUPLA PNEUMATICA MAMA DN 7.2 CU FILET INTERIOR BSP

DN	Filet	Lung. totala *	Material cupla	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
mm	inch	mm				bar / psi
7.2	G 1/4	43.5	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500
7.2	G 3/8	43.5	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500
7.2	G 1/2	46.5	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500

\* Lungimi diferite pentru cuplele din inox.



### CUPLA PNEUMATICA MAMA DN 7.2 CU STUT PENTRU FURTUN

DN	DN furtun	Lung. totala *	Material cupla	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
mm	inch	mm				bar / psi
7.2	6	60	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500
7.2	8	60	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500
7.2	9	60	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500
7.2	10	60	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500
7.2	13	60	MS, SS	NBR, FKM	O-ring	35 / 500

\* Lungimi diferite pentru cuplele din inox.

# Cuple asimetrice

## Cuple pneumatice DN 7,2 (alte DN-uri la cerere)



CUPLA PNEUMATICA TATA DN 7.2 CU FILET EXTERIOR BSP

DN	Filet	Lung. totala *	Material cupla	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
mm	inch	mm				bar / psi
7.2	G 1/8	30.5	MS	-	-	35 / 500
7.2	G 1/4	33	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500
7.2	G 3/8	33	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500
7.2	G 1/2	38	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500

\* Lungimi diferite pentru cuplele din inox.

\*\* Numai pentru cuplele din inox dotate cu supapa de inchidere si in cupla tata.



CUPLA PNEUMATICA TATA DN 7.2 CU FILET INTERIOR BSP

DN	Filet	Lung. totala *	Material cupla	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
mm	inch	mm				bar / psi
7.2	G 1/8	30	MS	-	-	35 / 500
7.2	G 1/4	33	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500
7.2	G 3/8	33	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500
7.2	G 1/2	35	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500

\* Lungimi diferite pentru cuplele din inox.

\*\* Numai pentru cuplele din inox dotate cu supapa de inchidere si in cupla tata.



CUPLA PNEUMATICA TATA DN 7.2 CU STUT PENTRU FURTUN

DN	DN furtun	Lung. totala *	Material cupla	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
mm	inch	mm				bar / psi
7.2	6	48	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500
7.2	8	48	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500
7.2	9	48	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500
7.2	10	48	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500
7.2	13	48	MS, SS	FKM**	O-ring**	35 / 500

\* Lungimi diferite pentru cuplele din inox.

\*\* Numai pentru cuplele din inox dotate cu supapa de inchidere si in cupla tata.




DISTRIBUITOR CU 3 CAI CU FILETE INTERIOR BSP

Filet intrare	Filet iesire	Lung. totala	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	inch	mm				bar / psi
G 3/8	2 x G 3/8	46	MS	-	-	35 / 500
G 1/2	2 x G 1/2	50	MS	-	-	35 / 500

## Cuple asimetrice

# Cuple pneumatice DN 7,2 (alte DN-uri la cerere)



DISTRIBUITOR CU 4 CAI CU FILETE INTERIOR BSP

Filet intrare	Filet iesire	Lung. totala	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	inch	mm				bar / psi
G 3/8	3 x G 3/8	61	MS	-	-	35 / 500
G 1/2	3 x G 1/2	60	MS	-	-	35 / 500

## Fitinguri pneumatice PN 12 bar



NIPLU DUBLU/TRECERE PNEUMATIC CU FILETE BSP SI CON ETANSARE 37°

Filet	Filet	Lung. totala *	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	inch	mm				bar / psi
G 1/8	G 1/8	19	MS	-	-	12 / 174
	G 1/4	21				
G 1/4	G 1/4	23	MS	-	-	12 / 174
	G 3/8	23				
	G 1/2	27				
G 3/8	G 3/8	23	MS	-	-	12 / 174
	G 1/2	27				
	G 3/4	33				
G 1/2	G 1/2	30	MS	-	-	12 / 174
	G 3/4	36				
	G 1	40				
G 3/4	G 3/4	40	MS	-	-	12 / 174
	G 1	40				
G 1	G 1	42	MS	-	-	12 / 174

\*Lungimea poate varia fara notificare prealabila. Daca cota este importanta, va rugam sa precizati acest lucru.



REDUCTIE SCURTA PNEUMATICA CU FILET EXTERIOR/INTERIOR BSP

Filet exterior	Filet interior	Lung. totala *	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	inch	mm				bar / psi
G 1/4	G 1/8	11	MS	-	-	12 / 174
G 3/8	G 1/8	13	MS	-	-	12 / 174
	G 1/4	14				
G 1/2	G 1/8	18	MS	-	-	12 / 174
	G 1/4	18				
	G 3/8	16				
G 3/4	G 3/8	18	MS	-	-	12 / 174
	G 1/2	24				
G 1	G 1/2	25	MS	-	-	12 / 174
	G 3/4	26				

\*Lungimea poate varia fara notificare prealabila. Daca cota este importanta, va rugam sa precizati acest lucru.



REDUCTIE UNGHIULARA PNEUMATICA CU FILET EXTERIOR/INTERIOR BSP

Filet exterior	Filet interior	Unghi	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	inch					bar / psi
G 1/4	G 1/4	45°	MS	-	-	12 / 174
G 1/4	G 1/4	90°	MS	-	-	12 / 174

## Fitinguri pneumatice PN 12 bar



STUT PNEUMATIC 1/3 CU FILET EXTERIOR BSP SI CON ETANSARE 37°

Filet	DN furtun	Lung. totala *	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	mm	mm				bar / psi
G 1/8	6, 8, 9	32	MS	-	-	12 / 174
G 1/4	4, 6, 8, 9, 13	35	MS	-	-	12 / 174
G 3/8	6, 8, 9, 13	36	MS	-	-	12 / 174
G 1/2	6, 9, 13	41	MS	-	-	12 / 174
G 3/4	13, 19	55	MS	-	-	12 / 174
G 1	25	57	MS	-	-	12 / 174

\* Lungimea poate varia fara notificare prealabila. Daca cota este importanta, va rugam sa precizati acest lucru.



STUT PNEUMATIC 2/3 FARA PIULITA CU CON ETANSARE 37°

Pentru piulita	DN furtun	Lung. totala *	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	mm	mm				bar / psi
G 1/8	6	40	MS	-	-	12 / 174
G 1/4	6, 9	42	MS	-	-	12 / 174
G 3/8	6, 9, 11	47	MS	-	-	12 / 174
G 1/2	6, 9, 13	47	MS	-	-	12 / 174

\* Lungimea poate varia fara notificare prealabila. Daca cota este importanta, va rugam sa precizati acest lucru.



PIULITA HEXAGONALA CU FILET BSP PENTRU STUT PNEUMATIC 2/3

Filet	Diam. gaura *	Lung. totala *	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	mm	mm				bar / psi
G 1/8	7.2	12	MS	-	-	12 / 174
G 1/4	10.4	14	MS	-	-	12 / 174
G 3/8	13	15	MS	-	-	12 / 174
G 1/2	15.5	16	MS	-	-	12 / 174

\* Diametrul gaurii de trece si lungimea pot varia fara notificare prealabila. Daca cota este importanta, va rugam sa precizati acest lucru.



STUT PNEUMATIC DUBLU PENTRU IMBINARE FURTUNURI

DN furtun	DN furtun	Lung. totala *	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
mm	mm	mm				bar / psi
4	4	63	MS	-	-	12 / 174
6	6	72	MS	-	-	12 / 174
8	8	72	MS	-	-	12 / 174
9	9	72	MS	-	-	12 / 174
10	10	47	MS	-	-	12 / 174
13	13	48	MS	-	-	12 / 174
15	15	51	MS	-	-	12 / 174
19	19	55	MS	-	-	12 / 174
25	25	58	MS	-	-	12 / 174

\* Lungimea poate varia fara notificare prealabila. Daca cota este importanta, va rugam sa precizati acest lucru.

# Cuple asimetrice


## Pistoale pentru aer comprimat



**PISTOL AER DIN PLASTIC CU EXTENSIE LUNGA 140 MM**

Filet*	Cupla	Lung. extensie	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	mm	mm				bar / psi
G 1/4	-	140	Plastic	-	-	12 / 174
-	Tata DN 7.2	140	Plastic	-	-	12 / 174
-	Stut DN 6	140	Plastic	-	-	12 / 174
-	Stut DN 8	140	Plastic	-	-	12 / 174
-	Stut DN 9	140	Plastic	-	-	12 / 174
-	Stut DN 13	140	Plastic	-	-	12 / 174

\* Zona filetata este fabricata din alama si este incastrata in corpul pistolului.  
Diametru duza 2.0 mm.



**PISTOL AER DIN PLASTIC CU EXTENSIE LUNGA 100 MM**

Filet*	Cupla	Lung. extensie	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	mm	mm				bar / psi
G 1/4	-	100	Plastic	-	-	12 / 174
-	Tata DN 7.2	100	Plastic	-	-	12 / 174
-	Stut DN 6	100	Plastic	-	-	12 / 174
-	Stut DN 8	100	Plastic	-	-	12 / 174
-	Stut DN 9	100	Plastic	-	-	12 / 174
-	Stut DN 13	100	Plastic	-	-	12 / 174

\* Zona filetata este fabricata din alama si este incastrata in corpul pistolului.  
Diametru duza 2.5 mm.



**PISTOL AER DIN ALUMINIU CU DUZA SCURTA**

Filet*	Cupla	Lung. extensie	Material	Garnitura standard	Tip garnitura	PN
inch	mm	mm				bar / psi
G 1/4	-	-	AL	-	-	12 / 174
-	Tata DN 7.2	-	AL	-	-	12 / 174
-	Stut DN 6	-	AL	-	-	12 / 174
-	Stut DN 8	-	AL	-	-	12 / 174
-	Stut DN 9	-	AL	-	-	12 / 174
-	Stut DN 13	-	AL	-	-	12 / 174

\* Filetul interior este practic in corpul pistolului.  
Diametru duza 1.5 mm.

### DUZE SCURTE SI EXTENSII PENTRU PISTOL AER ALUMINIU



Duza scurta simpla



Duza scurta safety



Duza scurta amortizor



Extensie