










Furtunuri pentru curățare canal cu presiune

KANAL 25



								
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	cod
13	25	6	250	> 625	70	0.50	40/60/80/120	286000-3
19	31	6	250	> 625	95	0.65	40/80/120	286004-6
25	39	7	250	> 625	110	0.90	40/80/120/ 160/180	286007-11
32	48	8	250	> 625	150	1.30	40/80/120/ 160/180/220	286013-18

La cerere, alte lungimi.

DESTINAȚIE

Furtun de presiune destinat mașinilor de curățat canal cu jet de apă. Stratul special de acoperire al exteriorului furtunului asigură un coeficient de frecare foarte mic. De aceea, furtunul este foarte ușor de manipulat, este foarte rezistent la murdărie și ușor de curățat. Fabricat după standarde de calitate foarte înaltă, utilizarea sa se face în condiții de maximă siguranță. Fiecare furtun este testat sub presiune, iar diametrul interior este controlat electronic pe toată lungimea.

INTERIOR

Cauciuc SBR, negru, lis.

ÎNTĂRITURĂ

Două țesături din fir sintetic cu înaltă tenacitate (aramid).

EXTERIOR

Cauciuc NR/BR, negru, neted, cu rezistență foarte mare la murdărie, abraziune și intemperii. Abraziune conform EN ISO 6945:2000 : max 0.5g (100N).

TEMPERATURĂ DE LUCRU

-35°C / +80°C.

FACTOR DE SIGURANȚĂ

2,5.

STANDARD

ZH 1/406.

MARCAJ

S IK 25 - PN 250 BAR - data fabricației (luna/an) - ZH 1/406.

RACORDURI

Standard: DKR / AGR G1/2" - pentru DN 13;
DKR / AGR G3/4" - pentru DN 19.
DKR / AGR G1" - pentru DN 25.
DKR / AGR G1.1/4" - pentru DN 32.

Alte racorduri, la cerere.



Racord FI (DKR)



Racord FE (AGR)

S IK 25 - PN 250 BAR - data fabricației (luna/an) - ZH 1/406

Depozit:
Str. Gh. Doja Nr. 197
540225 Tg. Mures
Jud. Mures

Contact:
Tel: 0265-260.826
Fax: 0265-260.826
E-mail: office@seldor-srl.ro

SC SELDOR SRL

FURTUNURI INDUSTRIALE

